

# FORSTFRÄSEN FÜR SPEZIALFAHRZEUGE

## 200/S

### Forstfräse.

Mit ihrem geringen Gewicht und den verschiedenen erhältlichen Breiten ist die 200/S für ein weites Spektrum von Fahrzeugen geeignet. Der Zahnradantrieb ermöglicht dem Rotor, bei einer geringeren Drehzahl zu arbeiten als die herkömmlichen Forstmulcher mit Keilriemenantrieb.



Ø 30 cm max



Tiefe 30 cm



**Anbauplatten nach Zeichnung** (Optional)

**Hydraulische Schutzklappe**  
zur effizienten Regelung der Körnunggröße

**Hydraulischer 180 cc Motor**

**Der doppelte Zahnradantrieb**  
reduziert die Geschwindigkeit des Rotors  
und somit auch den Verschleiß der Meißel

MODELL	200/S - 200	200/S - 225
<b>Geräte</b>	Fräse	Fräse
<b>Arbeitsbreite</b> (mm)	2080	2320
<b>Gesamtbreite</b> (mm)	2420	2662
<b>Gewicht</b> (kg)	2950	3162
<b>Hydraulikmotortyp</b>	2x - 180 cc Bosch Rexroth	2x - 180 cc Bosch Rexroth
<b>Rotordurchmesser</b> (mm)	590	590
<b>Maximale Arbeitstiefe</b> (mm)	300	300
<b>Max. Zerkleinerungsdurchmesser</b> (mm)	300	300
<b>Anzahl Werkzeuge</b> Typ B/3+C/SS	74+4	82+4
Typ G/3+C/SS	74+4	82+4

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.  
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

#### ROTOR TYP B



**B/3**  
(Standard)



**B/3/HD**  
(Option)



**G/3**  
(Option)



**G/3/HD**  
(Option)



**C/SS**  
(Räumzahn)