

300/TD

Minenräum-Anbaugerät mit Rotor mit feststehenden Werkzeugen.

Die 300/TD ist ein Anbaugerät mit Rotor mit feststehenden Werkzeugen, das speziell für Minenräumarbeiten entwickelt wurde. Die spezielle Konstruktion von Rahmen und Rotor bietet, zusammen mit den eingesetzten Materialien, hohe Belastbarkeit bei Detonationen.



Tiefe 25 cm

Antrieb mit Poly Chain® Zahnriemen

Seitliche Verschleißplatten

Montage von Rotor und Werkzeugen vom Typ R oder G/3 möglich

Höhenverstellbare Kufen

Austauschbare Schutzketten

Angeschraubte Platten für Schutzketten

MODELL

300/TD - 250

Geräte	Fräse
Arbeitsbreite (mm)	2500
Gesamtbreite (mm)	3125
Gewicht (kg)	3580 (Rotor R) - 3800 (Rotor G/3)
Rotordurchmesser (mm)	860 (Rotor R) - 885 (Rotor G/3)
Anzahl Werkzeuge Typ G/3+STC/3/FP+BAZ	62+2+4
Typ R 65+R/HD 65+BAZ	52+2+4

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ROTOR TYP G



G/3
(standard)

G/3/HD
(option)

ROTOR TYP R



R 65
(standard)

R/HD 65
(option)



STC/3/FP
(Räumzahn)



R/HD 65
(Räumzahn)