

# STEINBRECHER FÜR KOMPAKTLADER

## STC/SSL

### Steinbrecher für Kompaktlader.

Perfekter Steinbrecher für den Einsatz bei wenig Platz, z.B. Fahrradwege, Schotterwegen, Gärten oder Spielplätzen. Dank der kompakten Abmessungen kann dieses Modell in bisher unzugänglichen Bereichen arbeiten, wo herkömmliche Maschinen nicht hingelangen. Die spiralförmige Anordnung der Fräsmeißel des Rotors, der speziell für das

Steinbrechen entworfen wurde, garantiert höchste Zuverlässigkeit und Kontinuität während der Arbeit. Mit der verstellbaren Gegenschneide kann das Material in der gewünschten Körnungsgröße zerkleinert werden, während die hydraulisch aus der Kabine verstellbare Schutzklappe die Dosierung kontrolliert.



90-120 PS



15 cm



Hydraulische Schläuche

Verstellbare Gegenschneide aus Hardox® für die Einstellung der Körnungsgröße



Manometer zur Kontrolle des Betriebsdrucks



Tiefgangkufen

### WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



Elektrohydraulisches Umschaltventil dient zum Öffnen und Schließen der hydraulischen Klappe

#### SERIENAUSSTATTUNG

|                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 125cc hydraulischer Kolbenmotor mit Überdruckventil mit Kavitationsschutzfunktion | Vordere hydraulische Schutzklappe             |
| Überdruckventil mit Kavitationsschutz                                             | Arbeitsdruck-Manometer                        |
| Komplett geschlossener Gehäuseraum zur Staubverminderung                          | Zusätzlich verstärkte Seitenplatten           |
| Motor integriert in den Rahmen                                                    | Schutzketten                                  |
| Poly Chain® Keilriemenantrieb                                                     | Flache geschweißte Gegenschneiden aus Hardox® |
| Hydraulische Schläuche                                                            | Einstellbare Hardox®-Gegenschneide            |
| Adapterverkabelung                                                                |                                               |

#### OPTION

Elektrohydraulisches Umschaltventil

#### MODELL

STC/SSL 150

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Leistung (PS)                       | 90-120  |
| Erforderliche Fördermenge (l/min)   | 110-150 |
| Druck (bar)                         | 220-350 |
| Arbeitsbreite (mm)                  | 1590    |
| Gesamtbreite (mm)                   | 1894    |
| Gewicht (kg)                        | 1210    |
| Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm) | 450     |
| Maximale Arbeitstiefe (mm)          | 150     |
| Anzahl Werkzeuge Typ STCL/3+C/3/SS  | 32+4    |

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.  
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



STCL/3 (Standard)



C/3/SS (Räumzahn)