FORSTFRÄSEN

SSL SPEED

Fräse für Traktoren mit Rotor mit feststehenden Fräsmeißeln.

Diese Forstmulchfräse wurde eigens auf die Bedürfnisse der Profis ausgelegt, die sowohl oberflächlich arbeiten als auch das Gelände in der Tiefe vergüten müssen. Mit der gleichen Maschine kann das Gelände von Astwerk befreit, Baumstämme mit bis zu 30 cm Durchmesser abgeholzt und gemulcht werden und Stubben und Äste bis zu 30 cm Tiefe zerkleinert werden. Die als Zubehör gelieferte Drückevorrichtung ist auf der Laufwalze montiert, während die regelbare Gegenschneide die gewünschte Körnungsgröße des ausgestoßenen Materials gewährleistet.

100-220 PS

Ø 30 cm max

Tiefe 30 cm

Regelbare Gegenschneide
für maximale Standzeit

Der doppelte Zahnradantrieb
reduziert die Geschwindigkeit des Rotors und somit auch den Verschleiß der Meißel

WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE

Hydraulische regelbare Laufwalze
mit Abstreifer, der die Nutzung der Walze auch auf nassem Gelände gestattet

Hydraulischer Oberlenker
zur optimalen Steuerung der Arbeitstiefe

STANDARDAUSSTATTUNG

Hydraulische Heckklappe	Seitengelenkwellen mit Reibkupplung (SSL/DT SPEED)
Geschlossenes Maschinengehäuse	Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
Seitliche Schutzverkleidungen	Geschraubte Rotorstummel (aus geschmiedetem Stahl)
Verschraubte Schutzketten	Gezahnte Gegenschneide aus Stahl (geschweißt)
Beidseitiger Zahnrad-Antrieb	Verstellbare Gegenschneide (Forst)
Getriebe mit Freilauf	

SONDERAUSSTATTUNG

Möglichkeit, den Rotor mit verschiedenen Fräsmeißeln auszustatten	Hydraulische Drückevorrichtung
Hydraulischer Oberlenker	Hydraulisch einstellbare Laufwalze

MODELL	SSL SPEED 150	SSL SPEED 175	SSL/DT SPEED 200	SSL/DT SPEED 225	SSL/DT SPEED 250
Traktorleistung (PS)	100-160	110-160	120-220	130-220	140-220
Zapfwelle (U/min)	1000	1000	1000	1000	1000
Arbeitsbreite (mm)	1600	1840	2080	2320	2560
Gesamtbreite (mm)	1920	2160	2400	2640	2880
Gewicht (kg)	2000	2160	2600	2810	3030
Rotordurchmesser (mm)	595	595	595	595	595
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	300	300	300	300	300
Maximale Arbeitstiefe (mm)	300	300	300	300	300
Anzahl Werkzeuge Typ B/3+C/3/SS	44+4	50+4	58+4	66+4	74+4

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ROTOR TYP B

B/3
(Standard)

B/3/HD
(Option)

G/3
(Option)

G/3/HD
(Option)

C/3/SS
(Räumzahn)