

## STRASSENFRÄSEN FÜR KOMPAKTLADER

# RPL/SSL

### Straßenfräse mit feststehenden Werkzeugen für Kompaktlader bis zu 135 PS.

Die RPL/SSL ist eine Straßenfräse für Kompaktlader von 60 bis 135 PS, die bis 17 cm Tiefe fräsen kann und für drei Breiten, 45, 60 und 75 cm erhältlich ist. Die RPL/SSL eignet sich bestens für die Vorbereitung der Oberfläche zur Wiederherstellung des Straßenbelags im Hinblick auf das Aufbringen einer neuen Asphalt- oder Betonschicht oder um Grabungsarbeiten zu

vereinfachen. Die selbstnivellierenden Kufen und der Neigungsausgleich (Tilt) garantieren optimale Ergebnisse. Die Arbeitspräzision wird durch ein hydraulisches Verfahrenssystem sowie praktische Tiefen- und Schneidanzeiger sichergestellt. Das Angebot wird durch speziell für Asphalt- oder Betonstraßenbeläge konzipierte Werkzeuge ergänzt.



60-135 PS



Tiefe  
17 cm



**Schneid- und Tiefenanzeiger**  
für genaue Arbeitssteuerung



**Neigungsausgleich (Tilt)**  
für optimale Ergebnisse auf unebenen Flächen

**Hydraulisches Verfahrenssystem**  
für genaue Platzierung im Arbeitsbereich

**Selbstnivellierende Kufen**  
mit unabhängiger hydraulischer Positionssteuerung

## WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



**Werkzeuge für  
Betonbearbeitung**



**Wasserinjektionssystem  
WSS Basic**  
zur Staubreduzierung und  
Werkzeugkühlung



**Anschlussverkabelung**  
Adapterverkabelung, um eine  
Plug&Play-Verbindung mit den  
gängigsten Kompaktladern zu  
ermöglichen

### STANDARDAUSSTATTUNG

Mechanische Schwimmstellung	Sicherheits- und Kavitationsschutzventil
Einzel steuerbare Kufen	Hydraulische Schläuche
Mobiler Seitenrahmen	Austauschbare Verschleißplatten aus Hardox®
Hydraulische Seitenverschiebung	Rundschaftmeißel
Vollständig geschlossener / staubgeschützter Rahmen	Schneidanzeiger
Arbeitsdruck-Manometer	Diverter valve 12 V
860 cc hydraulischer Kolbenmotor mit festem Hubraum (RPL/SSL 45-60)	940 cc hydraulischer Kolbenmotor mit festem Hubraum (RPL/SSL 75)
Direktantriebsmotorgetriebe	

### SONDERAUSSTATTUNG

Verschiedene Fräsmeißel	Adapterverkabelung
Wassersprühsystem WSS Basic	SAE-Anbaurahmen mit integriertem Wassertank
Wassertank-Montagesatz für Kompaktlader-Dach	

MODELL	RPL/SSL 45	RPL/SSL 60	RPL/SSL 75
<b>Leistung (PS)</b>	60-75	60-75	90-135
<b>Erforderliche Fördermenge (L/min)</b>	100-125	100-125	120-170
<b>Druck (bar)</b>	180-350	180-350	180-350
<b>Arbeitsbreite (mm)</b>	450	600	750
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	1650	1650	1650
<b>Gewicht (kg)</b>	900	950	1000
<b>Arbeitstiefe (mm)</b>	0-170	0-170	0-170
<b>Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)</b>	600	600	600
<b>Neigungswinkel ±</b>	8°	8°	8°
<b>Seitenverschiebung (mm)</b>	560	560	560
<b>Anzahl Fräsmeißel typ R</b>	42	54	60

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.  
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### ROTOR TYP R



**FRÄSMEISSEL R/44/A**  
(Standard)



**FRÄSMEISSEL R/44/C**  
(Option)