FORSTMULCHER FÜR BAGGER

PMM/EX

Gras- und Strauchmulcher für Bagger mit Rotor mit beweglichen Meißeln oder Messern.

Gras- und Strauchmulcher mit hydraulischem Kolbenmotor und variablem Drehmoment, eigens entworfen für das Ausputzen von Dorngestrüpp und Sträuchern.
Die vergrößerten Laufwalzenlager (Option) gewährleisten beste Leistungen und höchste Zuverlässigkeit auch bei unwegsamem Gelände.
Das „flow control"-Ventil gewährleistet einfache und rasche Montage des Mulchers, ohne Einstellungen oder Änderungen an der Hydraulikanlage des Baggers.

55-145 L/min

Ø 8 cm max

6-13 t

Gegenschneide aus Stahl
für noch wirksamere Zerkleinerung

Selbstreinigende Laufwalze

Komplett geschlossener Gehäuseraum zur Staubverminderung

Extra große Laufwalzenlagerung

WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE

Personalisierter Kalibrierungs-Hydraulikmotor

Anbauplatte mit selbstregulierendem Niveauausgleich
zur Anpassung an jede Art von Gelände

Möglichkeit den Rotor mit "PML" Schlegeln oder "Y" Messern auszustatten

STANDARDAUSSTATTUNG

Hydraulischer Kolbenmotor mit variablem Hubraum (32-65 cc)	Schottverschraubung
Flow control Ventil (nur für 16 cc und 27 cc Motoren)	Mechanische Heckklappe
Überdruckventil mit Kavitationsschutz	Einstellbare Gleitkufen
Komplett geschlossener Gehäuseraum zur Staubverminderung	Schutzblechstreifen aus Gummi
Motor integriert in den Rahmen	Gegenschneide aus Stahl (geschweißt)
Keilriemenantrieb	Selbstreinigende Laufwalze mit integrierter Kufe

SONDERAUSSTATTUNG

Personalisierter Kalibrierungs-Hydraulikmotor	Anbauplatte mit selbstregulierendem Niveauausgleich
Maßgefertigte Anbauplatte mit Bolzen	Möglichkeit den Rotor mit "PML" Schlegeln oder "Y" Messern auszustatten

MODELL	PMM/EX 100	PMM/EX 125	PMM/EX 150
Erforderliche Fördermenge (L/min)	55-145	55-145	55-145
Druck (bar)	180-350	180-350	180-350
Baggergewicht (t)	6-13	6-13	6-13
Arbeitsbreite (mm)	1060	1300	1540
Gewicht (kg)	520	600	680
Rotordurchmesser (mm)	440	440	440
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	80	80	80
Anzahl Schlegel Typ PMM	12	16	18
Anzahl Messer Typ Y/3	12	16	18

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

SCHLEGEL PMM
(Standard)

MESSER Y/3
(Option)