

NEUE

FORSTMULCHER FÜR BAGGER

BL2/S/EX

Forstmulcher mit Bite Limiter Technologie für Bagger von 11 bis 16 Tonnen.

Der Forstmulcher BL2/S/EX für Bagger von 11 bis 16 Tonnen mulcht Material mit bis zu 15 cm Durchmesser. Dank Bite Limiter Technologie bietet dieses Anbaugerät hohe Produktivität beim Vegetationsmanagement und stets effizientes Mulchen. Der Zahnriemenantrieb sorgt für eine optimale Kraftübertragung und

langfristige Zuverlässigkeit. Austauschbare Spike Pro Gegenschneiden, austauschbare Kufen und eine hydraulisch verstellbare Klappe vervollständigen die Ausstattung. Die BL2/S/EX ist in der Version Sonic erhältlich und kann mit den Klingen BL und den Werkzeugen C/3 ausgerüstet werden.



Sonic System



100-180 L/min



Ø 15 cm max



11-16 t



VT-Motor (BL2/S/EX/VT)
automatische Drehmomenterhöhung

Zahnriemenantrieb
optimale Kraftübertragung

Umleitventil
zur hydraulischen Steuerung der Klappe



Sonic (BL2/S/EX/SONIC)
Das automatische Steuerungs- und Regelungssystem für hydraulische Antriebe ermöglicht höhere Leistungen unter allen Bedingungen



Spike Pro Gegenschneiden
zur optimalen Bearbeitung des Mulchmaterials



Bite Limiter
Spezielle Stahlprofile am Rotor begrenzen die Eindringtiefe der Klingen und optimieren so die Produktivität


WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



Räumschild und hydraulischer Greifer
um zu mulchendes Material zu positionieren



Maßgefertigte **Anbauplatte**



Einstellung des VT-Motors (BL2/S/EX/VT)
Individuelle Einstellung des Motors, um die maximale Leistung aus jedem Hydrauliksystem herauszuholen

STANDARD AUSSTATTUNG

Hydraulischer Kolbenmotor, 80 ccm, VT (BL2/S/EX/VT)	Austauschbare, angeschraubte Spike PRO Gegenschneiden
Hydraulischer Kolbenmotor, 80 ccm, SONIC (BL2/S/EX/SONIC)	Deflektor-Schild
Sonic system (BL2/S/EX/SONIC)	Hydraulisch verstellbare Frontklappe
Flow-Control-Ventil mit integrierten Sicherheits- und Kavitationsschutzventilen	Umleitventil 12 V
Armaturen für Wasseranschlüsse	Steuerpanel für Umleitventil (BL2/S/EX/SONIC)
Zahnriemenantrieb	Verstellbare Kufen
Motor in den Rahmen integriert	Austauschbare Rotornaben aus geschmiedetem Stahl
Vollständig geschlossener und staubgeschützter Rahmen	Bite Limiter Rotor

SONDER AUSSTATTUNG

Individuelle Einstellung des Hydraulikmotors (BL2/S/EX/VT)	Hydraulischer Greifer
Umleitventil 24 V (BL2/S/EX/VT)	Kit Befestigungsrohren mit Bolzen, individuell nach Zeichnung
Steuerpanel für Umleitventil (BL2/S/EX/VT)	Verschiedene Fräsmeißel
Räumschild	

MODELL	BL2/S/EX/VT-125	BL2/S/EX/SONIC-125
Erforderliche Fördermenge (L/min)	100-180	100-180
Druck (bar)	180-350	180-350
Baggergewicht (t)	11-16	11-16
Arbeitsbreite (mm)	1342	1342
Gewicht (kg)	1040	1040
Rotordurchmesser (mm)	440	440
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	150	150
Anzahl Klingen/Werkzeuge Typ BL+C/3/SS	20+2	20+2

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ROTOR TYP BL



KLINGE BL
(Standard)



WERKZEUG C/3
(Option)



WERKZEUG C/3/SS
(Räumzahn)