

FORSTFRÄSEN

SSL

Fräse für Traktoren von 100 bis 220 PS.

Das kleinste Modell unter den FAE Forstfräsen passt sich dank seines mäßigen Gewichts und verschiedenen lieferbaren Breitenmaßen einer ausgedehnten Reihe von Traktoren an. Der Zahnradantrieb gestattet dem Rotor das Arbeiten bei einer geringeren Geschwindigkeit, als dies bei

herkömmlichen Forstfräsen mit Riemenantrieb möglich ist. Daher ist das Getriebe der SSL sehr zuverlässig und gewährleistet gleichmäßiges Tiefenfräsen und einen mäßigen Verschleiß der Werkzeuge auch bei abrasivem Erdreich.



100-220 PS



Ø 30 cm max



Tiefe 30 cm



Verstärkte Klappe
erleichtert den Einlauf des
Materials in die Mulchkammer



Der doppelte Zahnradantrieb
reduziert die Geschwindigkeit
des Rotors und somit auch
den Verschleiß der Meißel



WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



**Hydraulische regelbare
Laufwalze**
mit Abstreifer, der die Nutzung
der Walze auch auf nassem
Gelände gestattet



Hydraulischer Oberlenker
zur optimalen Steuerung
der Arbeitstiefe

STANDARD AUSSTATTUNG

Hydraulische Heckklappe	Getriebe mit Freilauf
Geschlossenes Maschinengehäuse	Seitengelenkwellen mit Reibkupplung (SSL/DT)
Seitliche Schutzverkleidungen	Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
Verschraubte Schutzketten	Geschraubte Rotorstummel (aus geschmiedetem Stahl)
Beidseitiger Zahnrad-Antrieb	Glatte Gegenschneide aus Stahl (geschweißt)

SONDER AUSSTATTUNG

Möglichkeit, den Rotor mit verschiedenen Fräsmeißeln auszustatten	Hydraulisch einstellbare Laufwalze
Hydraulischer Oberlenker	Vorschäler

MODELL	SSL-150	SSL-175	SSL/DT-200	SSL/DT-225	SSL/DT-250
Traktorleistung (PS)	100-160	110-160	120-220	130-220	140-220
Zapfwelle (U/min)	1000	1000	1000	1000	1000
Arbeitsbreite (mm)	1600	1840	2080	2320	2560
Gesamtbreite (mm)	1920	2160	2400	2640	2880
Gewicht (kg)	2080	2260	2620	2810	2990
Rotordurchmesser (mm)	600	600	600	600	600
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	300	300	300	300	300
Maximale Arbeitstiefe (mm)	300	300	300	300	300
Anzahl Werkzeuge Typ B/3+C/3/SS	54+4	66+4	74+4	82+4	96+4

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ROTOR TYP B



WERKZEUG B/3
(Standard)



WERKZEUG B/3/HD
(Option)



WERKZEUG G/3
(Option)



WERKZEUG G/3/HD
(Option)



WERKZEUG C/3/SS
(Räumzahn)