

MULCHER FÜR MINI-FRONTLADER

BLO/ML

Mulcher für Mini-Frontlader und Hoflader von 24 bis 40 PS.

Der Forstmulcher BLO/ML wurde speziell für Mini-Frontlader und Hoflader mit 24 bis 40 PS entwickelt und zerkleinert leichte Vegetation, Sträucher und Bäume bis 10 cm Durchmesser. Die Bite Limiter-Technologie sorgt für hohe Produktivität und stets effizientes Zerkleinern. Der Zahnradmotor ohne separate

Leckölleitung reduziert den regelmäßigen Wartungsaufwand auf ein Minimum. Die Spike PRO-Gegenschneiden sorgen für eine geringere Leistungsaufnahme und ein feineres Endprodukt. Der BLO/ML kann mit BL/MINI-Klingen oder C/3/MINI-Werkzeugen ausgestattet werden.



24-40 PS



45-70 L/min



10 cm



Austauschbare Spike Pro Gegenschneiden zur optimalen Bearbeitung des Mulchmaterials

Rotor mit Bite Limiter Technologie höchste Produktivität und minimaler Leistungsbedarf dank den speziellen Einsätzen aus hochfestem Stahl und den Klingen vom Typ BL/MINI



Hydraulischer Zahnradmotor ohne erforderliche Leckölleitung

Verstellbare und austauschbare Kufen

WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



Lexan-Frontschuttscheibe Schützt den Bediener vor direkt oder indirekt weggeschleudertem Material



Adapterplatte Platte zur Umrüstung der Standard-Anbauplatte CII auf Mini-SAE-Aufnahme

STANDARD AUSSTATTUNG

Hydraulikmotor mit Zahnradgetriebe, 16 ccm	Angeschraubte austauschbare Schutzketten
Flow-Control-Ventil mit integrierten Sicherheits- und Kavitationsschutzventilen	Austauschbare, geschraubte Spike PRO Gegenschneiden
Motor in den Rahmen integriert	Austauschbare Rotornaben aus geschmiedetem Stahl
Vollständig geschlossener und staubgeschützter Rahmen	Verstellbare Kufen
Hydraulikverbindungsschläuche	Deflektor-Schild
Keilriemenantrieb	Mechanisch verstellbare Drückevorrichtung
Bite Limiter Rotor mit Klingen BL/MINI	

SONDER AUSSTATTUNG

Adapterrahmen von CII auf Mini-SAE	Fahrschutz für Mini-Frontlader
Optional verfügbare Werkzeuge	

MODELL	BLO/ML-70	BLO/ML-100
Leistung (PS)	24-40	24-40
Erforderliche Fördermenge (L/min)	45-70	45-70
Druck (bar)	160-250	160-250
Arbeitsbreite (mm)	700	1000
Gesamtbreite (mm)	907	1213
Gewicht (kg)	285	350
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	100	100
Rotordurchmesser (mm)	310	310
Anzahl Klingen Typ BL/MINI	12	20

Die Angaben beziehen sich auf die Maschine in Standardausführung. Optionen können sich auf Gewicht und Abmessungen auswirken.



KLINGE BL/MINI (Standard)



WERKZEUG C/3/MINI (Option)