

MULTITAREA

MTL



entre 140 Y 240 HP



P 28 cm



Geometría variable

TRITURADORA DE ROCAS, ESTABILIZADORA, TRITURADORA DE LOSAS DE ROCA Y FRESADORA DE ASFALTO PARA TRACTORES ENTRE 140 Y 240 HP CON UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE TRABAJO 28 CM.

La MTL permite estabilizar suelos, triturar losas de rocas, triturar rocas y fresar asfalto con una profundidad de trabajo máxima de hasta 28 cm. Las láminas internas de protección, atornilladas tanto en el centro como a los lados, hacen de esta máquina robusta y confiable al mismo tiempo, mientras que los detalles, como el sistema de cámara de trituración de geometría variable, la parrilla ajustable en la compuerta de trituración, y las cuchillas contra corte ajustable de acero Hardox®, aseguran excelentes resultados en términos de trituración. Una vez más FAE puso la mayor atención a los detalles, como lo comprueba el renovado control de nivel de profundidad, que permite verificar la profundidad de trabajo directamente desde la cabina del tractor y la transmisión central con ajuste de altura dispuesta para acoplar la maquina a la amplia gama de tractores disponibles en el mercado.

EQUIPO ESTANDAR
Compuerta de trasera hidráulica
Laminas internas anti desgaste de acero Hardox®
Cuerpo y estructura interno "anti polvo"
Cámara de trituración de geometria variable
Parrilla atornillada en compuerta trasera
Protección lateral interna
Cadenas de protección atornilladas
Transmisión por engranajes laterales
Transmisión con rueda libre
Embrague para ejes toma de fuerza PTO laterales
Eje de toma de fuerza con limitador de par
Puntas de eje del rotor atornilladas (en acero forjado)
Cuchilla contra corte ajustable de acero Hardox®
Cuchilla dosificadora amortiguada

OPCIONES
Tercer punto hidráulico
Diferentes tipos de dientes
Sistema de aspersión de agua WSS Basic (RSL-MTL)
Sistema de aspersión de agua WSS High Flow (RSL-MTL)



						ROTOR G/3			ROTOR R (Opciones)		
MODELO	Tractor HP (min/max)	PTO (rpm)	Ancho de trabajo (mm)	Ancho total (mm)	Peso (kg)	Max Profundidad de trabajo (mm)		No. dientes/ tipo G/3 + STC/3/FP	Max Profundidad de trabajo (mm)		No. dientes/ tipo R + R/HD
						Max. 1	Max. 2		Max. 1	Max. 2	
MTL 150	140-240	1000	1480	1820	3370	150	280	42+6	150	280	98+16
MTL 175	150-240	1000	1720	2060	3620	150	280	50+6	150	280	122+16
MTL 200	160-240	1000	1960	2300	3870	150	280	60+6	150	280	138+16
MTL 225	170-240	1000	2200	2540	4120	150	280	70+6	150	280	154+16

Max. 1: solo con protuberancia del rotor Max. 2: profundidad máxima con patines con cilindros hidráulicos accionados. Ambas profundidades se obtienen en condiciones óptimas de trabajo. Esta información se relaciona con la maquina con equipo estándar. Los datos técnicos de este catálogo pueden ser modificados sin previa notificación.

