

## SUBSOLADORAS PARA VEHÍCULOS ESPECIALES

# 200/S

### Subsoladora forestal.

Gracias a su peso reducido y a las diferentes anchuras disponibles, la 200/S se adapta a una amplia gama de medios. La transmisión de engranajes permite que el rotor trabaje a una velocidad inferior a la de las trituradoras forestales convencionales de correas.



Ø 30 cm max



P 30 cm



**Soporte de acople sobre medidas** (opcional)

**Compuerta de trituración hidráulica** para regular eficientemente el tamaño del grano de material triturado

**Motor hidráulico de 180 cc**

**Doble transmisión lateral de engranajes** reduce la velocidad del rotor reduciendo el desgaste de los dientes

MODELO	200/S - 200	200/S - 225
Tipo de cabezal	Subsoladora	Subsoladora
Ancho de trabajo (mm)	2080	2320
Ancho total (mm)	2420	2662
Peso (kg)	2950	3162
Tipo de motor hidráulico	2x - 180 cc Bosch Rexroth	2x - 180 cc Bosch Rexroth
Diámetro del rotor (mm)	590	590
Profundidad máxima de trabajo (mm)	300	300
Diámetro máximo de trituración (mm)	300	300
N.º dientes tipo B/3+C/SS	74+4	82+4
tipo G/3+C/SS	74+4	82+4

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

#### ROTOR TIPO B



**B/3**  
(estándar)



**B/3/HD**  
(opcional)



**G/3**  
(opcional)



**G/3/HD**  
(opcional)



**C/SS**  
(raspador lateral)