TRITURADORES FORESTALES PARA EXCAVADORAS

PML/EX

Trituradora forestal con rotor de martillos/cuchillas flotantes para excavadoras.

La trituradora puede ser equipada con un motor estándar de 27cc o un motor opcional de 38cc permitiendo de este modo su acople a excavadoras entre 5.5 a 7.5 toneladas. Tambien, esta previsto, como opcional, un motor hidráulico de desplazamiento con ajuste manual de 17/34cc lo que convierte a este modelo en la solución ideal para cualquier excavadora dentro de ese rango. La válvula de control de flujo garantiza un montaje rápido y sencillo del implemento sin necesidad de ajustes o modificaciones al sistema hidráulico de la excavadora.

64-130 L/min

Ø 5 cm max

5,5-7,5 t

Válvula de control de flujo del sistema
para proteger el motor de caudal excesivo

Cuchillas contra corte de acero soldadas
para obtener un triturado más efectivo

Rodillo posterior con dispositivo de auto limpiezar

Mangueras hidráulicas

Varios tipos de motores hidráulicos
para acoplar a diferentes tipos de excavadoras

Estructura y cuerpo interno “anti polvo”

PRINCIPALES OPCIONES

Kit soporte de acople con pasadores sobre medidas

Placa de acople con dispositivo de auto nivelación
para adaptarse a todo tipo de terrenos

Posibilidad de equipar el rotor con martillos PMM o Cuchillas “Y”

Motor hidráulico con mecanismo de ajuste

EQUIPO ESTÁNDAR

Motor de engranajes de 27 cc con válvula anticavitación integrada (64-100 L/min)	Compuerta de trituración posterior con ajuste mecánico
Válvula de control de flujo del sistema (solo para motores de 27 y 38 cc)	Cadenas de protección
Estructura y cuerpo interno “anti polvo”	Apoyapiés
Motor integrado a la estructura	Cuchilla contra corte soldada
Transmisión por correas	Rodillo posterior
Mangueras hidráulicas	

OPCIONES

Motor de engranajes de 38 cc con válvula anticavitación integrada (90-130 L/min)	Soporte de acople con pasadores sobre medidas
Motor hidráulico variable de pistones de 17/34 cc con desplazamiento de ajuste manual y con válvula de alivio y anti cavitación (40-120 L/min) (250 bar)	Lámina de acople con dispositivo de auto nivelación
Motor hidráulico con mecanismo de ajuste	Posibilidad de equipar el rotor con martillos PMM o Cuchillas “Y”

MODELO	PML/EX 100	PML/EX 125	PML/EX 150
Caudal (L/min)	64-130	64-130	64-130
Presión (bar)	180-210	180-210	180-210
Peso excavadora (t)	5,5-7,5	6,0-7,5	6,5-7,5
Ancho de trabajo (mm)	1016	1256	1496
Peso (kg)	320	360	400
Diámetro del rotor (mm)	360	360	360
Diámetro máximo de trituración (mm)	50	50	50
N.° dientes tipo PML	16	20	24
N.° dientes tipo Y/2	16	20	24

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

MARTILLO PML
(estándar)

CUCHILLA Y/2
(opcional)