

## TRITURADORAS DE TOCONES PARA EXCAVADORAS

# SCL/HY

### Disco triturador de tocones para excavadoras.

La SCL/HY es una nueva fresadora de tocones compacta para la eliminación de tocones aislados en bosques, parques, en los bordes de carreteras o ríos. Sus dimensiones contenidas hacen que sea particularmente manejable e idónea para excavadoras de pequeñas y medianas dimensiones (de 4 a 7,5 toneladas). Gracias al motor de pistones (torque variable con control manual) es posible combinarla fácilmente con diferentes tipos de excavadoras con caudales de aceite diferentes. La SCL/HY monta

un rotor de disco con dientes fijos tipo L que permite la trituración de los tocones únicamente mediante el desplazamiento lateral del cabezal, sin necesidad de efectuar maniobras complicadas con la excavadora. Además, la compuerta frontal ajustable hidráulicamente con diverter valve 12V y el brazo frontal integrado en un bastidor permiten simplificar mucho el trabajo de fresado. Está equipada con transmisión individual por correas y con numerosos componentes fácilmente sustituibles.



50-100 L/min



4-7,5 t



**Compuerta de trituración frontal hidráulica**  
reduce la proyección del material triturado a cualquier profundidad de trabajo

**Cadenas de protección atornilladas intercambiables**  
limitan la salida del material triturado

**Brazo frontal de la excavadora**  
útil para desplazar el material a triturar



**Rotor de disco**



#### EQUIPO ESTÁNDAR

Motor hidráulico variable de pistones de 32/65 cc con desplazamiento de ajuste manual y con válvula de alivio y anti cavitación	Transmisión por correas
Válvula de control de flujo del sistema	Mamparo para conexiones hidráulicas
Válvula diversificadora (enchufe y opere)	Compuerta de trituración hidráulica
Válvula de alivio y anti cavitación	Pulgar fijo frontal
Estructura y cuerpo interno "anti polvo"	Doble línea de cadenas de protección atornilladas
Motor integrado a la estructura	

#### OPCIONES

Motor hidráulico con mecanismo de ajuste	Soporte de acople con pasadores sobre medidas
--	---

#### MODELO

	SCL/HY
<b>Caudal</b> (L/min)	50-100
<b>Presión</b> (bar)	180-350
<b>Peso excavadora</b> (t)	4-7,5
<b>Diámetro disco</b> (mm)	570
<b>Ancho total</b> (mm)	600
<b>Peso</b> (kg)	460
<b>Diámetro del rotor</b> (mm)	570
<b>N.º dientes</b> tipo L1+L2	15+15

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

#### PRINCIPALES OPCIONES



**Compuerta de trituración frontal hidráulica**

#### ROTOR DE DISCO



**L1**  
(estándar)



**L2**  
(estándar)