

TRITURADORES FORESTALES PARA EXCAVADORAS

PMM/EX

Trituradora de hierba-arbustos con rotor de martillos o de martillos flotantes para excavadoras.

Trituradora forestal para arbustos y hierba equipado con motor hidráulico de pistones con ajuste manual de caudal variable diseñada para limpieza de arbustos, zarzas y maleza. Los soportes robustos del rodillo (opcional) garantizan las mejores prestaciones

y máxima flexibilidad incluso en los terrenos más difíciles e inaccesibles. La válvula de control de flujo garantiza un fácil y rápido montaje de la trituradora sin ajustes ni modificaciones del sistema hidráulico de la excavadora.



55-145 L/min



Ø 8 cm max



6-13 t



EQUIPO ESTÁNDAR

Motor hidráulico variable de pistones de 32/65 cc con desplazamiento de ajuste manual	Mamparo para conexiones hidráulicas
Válvula de control de flujo del sistema	Compuerta de trituración posterior con ajuste mecánico
Válvula de alivio y anti cavitación	Patines ajustables
Estructura y cuerpo interno “anti polvo”	Empaque protector de auto nivelación
Motor integrado a la estructura	Cuchilla contra corte soldada
Transmisión por correas	Rodillo posterior con dispositivo de auto limpieza y patines integrados

OPCIONES

Motor hidráulico con mecanismo de ajuste	Lámina de acople con dispositivo de auto nivelación
Soporte de acople con pasadores sobre medidas	Posibilidad de equipar el rotor con martillos PMM o Cuchillas “Y”



Cuchillas contra corte de acero forjadas para obtener un efecto de triturado aún más efectivo



Rodillo posterior con dispositivo de auto limpieza


Estructura y cuerpo interno “anti polvo”



Rodamiento robusto para rodillo posterior



PRINCIPALES OPCIONES



Motor hidráulico con mecanismo de ajuste



Placa de acople con dispositivo de auto nivelación para adaptarse a todo tipo de terrenos



Posibilidad de equipar el rotor con martillos PMM o Cuchillas “Y”

MODELO	PMM/EX 100	PMM/EX 125	PMM/EX 150
Caudal (L/min)	55-145	55-145	55-145
Presión (bar)	180-350	180-350	180-350
Peso excavadora (t)	6-13	6-13	6-13
Ancho de trabajo (mm)	1060	1300	1540
Peso (kg)	520	600	680
Diámetro del rotor (mm)	440	440	440
Diámetro máximo de trituración (mm)	80	80	80
N.º dientes tipo PMM	12	16	18
N.º dientes tipo Y/3	12	16	18

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.



MARTILLO PMM (estándar)



FLAIL Y/3 (opcional)