

## SUBSOLADORAS PARA VEHÍCULOS ESPECIALES

# 200/S

### Fresadora forestal para aplicaciones hidráulicas.

Gracias a su peso reducido y a las diferentes anchuras disponibles, la 200/S se adapta a una amplia gama de medios. La transmisión de engranajes permite que el rotor trabaje a una velocidad inferior a la de las trituradoras forestales convencionales de correas.



Ø 30 cm max



P 30 cm



Soporte de acople sobre medidas (opcional)

Compuerta de trituración hidráulica para regular eficientemente el tamaño del grano de material triturado

Motor hidráulico de 180 cc

Doble transmisión lateral de engranajes reduce la velocidad del rotor reduciendo el desgaste de los dientes

MODELO	200/S - 200	200/S - 225
Tipo de cabezal	Subsoladora	Subsoladora
Ancho de trabajo (mm)	2080	2320
Ancho total (mm)	2420	2662
Peso (kg)	2950	3162
Diámetro del rotor (mm)	590	590
Profundidad máxima de trabajo (mm)	300	300
Diámetro máximo de trituración (mm)	300	300
N.º dientes tipo B/3+C/3/SS	74+4	82+4
tipo G/3+C/3/SS	74+4	82+4

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

#### ROTOR TIPO B



DIENTE B/3 (estándar)



DIENTE B/3/HD (opcional)

#### ROTOR TIPO G



DIENTE G/3 (opcional)



DIENTE G/3/HD (opcional)



DIENTE C/3/SS (raspador lateral)