

SUBSOLADORAS FORESTALES

SSL SPEED

Subsoladora forestal para tractores con rotor de dientes fijos.

Subsoladora forestal diseñada para ajustarse a las necesidades de profesionales que requieren trabajar superficialmente y en la preparación de terrenos a profundidad. Por lo tanto, la máquina lo habilita para limpiar residuos forestales, derribar y triturar arboles

de hasta 30 cm de diámetro, así como triturar raíces y tocones a profundidades de hasta 30 cm. La estructura de empuje está integrada en el rodillo hidráulico, mientras que las cuchillas contra corte ajustables garantizan el tamaño del grano del material procesado.



100-220 CV



Ø 30 cm max



P 30 cm



Cuchilla contra corte ajustable para mayor durabilidad



Doble transmisión lateral de engranajes para desacelerar el rotor, por ende reducir desgaste de dientes



PRINCIPALES OPCIONES



Rodillo de accionamiento hidráulico con raspador para permitir al rodillo trabajar en suelos húmedos



Tercer punto hidráulico para lograr y mantener la profundidad

EQUIPO ESTÁNDAR

Compuerta trasera hidráulica	Embrague al extremo del toma de fuerza PTO (SSL/DT SPEED)
Cuerpo y estructura interno "anti polvo"	Eje de toma de fuerza con limitador de par
Protección lateral interna	Puntas de eje del rotor atornilladas (en acero forjado)
Cadenas de protección	Cuchillas contra corte de acero soldadas
Transmisión por engranajes laterales	Cuchilla contra corte ajustable (forestal)
Transmisión con rueda libre	

OPCIONES

Diferentes tipos de dientes	Estructura de empuje hidráulica
Tercer punto hidráulico	Rodilla de accionamiento hidráulico

MODELO	SSL SPEED 150	SSL SPEED 175	SSL/DT SPEED 200	SSL/DT SPEED 225	SSL/DT SPEED 250
Tractor (CV)	100-160	110-160	120-220	130-220	140-220
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000	1000
Ancho de trabajo (mm)	1600	1840	2080	2320	2560
Ancho total (mm)	1920	2160	2400	2640	2880
Peso (kg)	2000	2160	2600	2810	3030
Diámetro del rotor (mm)	600	600	600	600	600
Diámetro máximo de trituración (mm)	300	300	300	300	300
Profundidad máxima de trabajo (mm)	300	300	300	300	300
No. dientes tipo B/3+C/3/SS	44+4	50+4	58+4	66+4	74+4

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

ROTOR TIPO B



DIENTE B/3 (estándar)



DIENTE B/3/HD (opcional)



DIENTE G/3 (opcional)



DIENTE G/3/HD (opcional)



DIENTE C/3/SS (raspador lateral)