

## RUEDAS ZANJADORAS PARA MINICARGADORES

# RWM/SSL

### Fresadora de disco para carreteras para mini cargadoras.

La RWM/SSL es una fresadora de disco para carreteras mini cargadoras de 75 a 135 CV, capaz de fresar hasta 50 cm de profundidad y con una anchura modular de 8, 10 o 12 cm. La RWM/SSL tiene como objetivo principal la realización de excavaciones sumamente precisas para tender conductos de electricidad, agua, gas y fibra óptica. El indicador de profundidad permite

gestionar con precisión la profundidad de trabajo, y los patines autonivelantes permiten mantener la profundidad de trabajo constante en todo momento. Además, la descarga lateral optimizada mantiene la zanja siempre libre de los materiales resultantes.



75-135 CV



P 50 cm



**Indicador de profundidad**  
para un control preciso de la elaboración



**Patines autonivelantes**  
con control hidráulico de profundidad



**Sistema de traslación hidráulica**  
para una colocación precisa en el área de trabajo



**Discos de corte modulares**  
de 8, 10 o 12 cm

## PRINCIPALES OPCIONES



**Disco de corte disponible con tres anchuras**



**Sistema de inyección de agua WSS Basic**  
para reducir el polvo y para enfriar los dientes



**Cableado de conexión**  
Cable adaptador para permitir una conexión Plug & Play (enchufe y opere) con las minicargadoras más populares

### EQUIPO ESTÁNDAR

Sistema mecánico de inclinación flotante	Válvula de bloqueo antichoque con válvulas de alivio y anticavitación
Desplazamiento lateral hidráulico	Mangueras hidráulicas externas para conexiones
Estructuras laterales móviles	Suelas intercambiables y anti-desgaste en Hardox®
Estructura completamente cerrada / antipolvo	Rotor de disco con sectores intercambiables
Manómetro de control de presión de trabajo	Diverter valve 12 V
1500 cc motor hidráulico de pistones de desplazamiento fijo	Apoyapiés
Transmisión con motor de accionamiento directo	

### OPCIONES

Múltiples opciones de anchura para el rotor de disco	Cable adaptador
Sistema de aspersión de agua WSS Básico	Kit instalación tanque de agua en techo minicargadora

### MODELO

### RWM/SSL

	80 mm Disc Rotor STD	100 mm Disc Rotor OPT	120 mm Disc Rotor OPT
<b>Potencia (CV)</b>	75-135	75-135	75-135
<b>Caudal (L/min)</b>	120-170	120-170	120-170
<b>Presión (bar)</b>	200-350	200-350	200-350
<b>Ancho de trabajo (mm)</b>	80	100	120
<b>Ancho total (mm)</b>	1640	1640	1640
<b>Peso (kg)</b>	1315	1340	1365
<b>Profundidad de trabajo (mm)</b>	250-500	250-500	250-500
<b>Diámetro del rotor (mm)</b>	1400	1400	1400
<b>Desplazamiento lateral (mm)</b>	560	560	560
<b>Nº puntas tipo bala R</b>	40	50	55

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

### ROTOR TIPO R



**PUNTA TIPO BALA R/44/C**  
(estándar)