

SUBSOLADORAS PARA VEHÍCULOS ESPECIALES - PT

200/S/PT

Fresadora forestal con dientes fijos.

Gracias a su bajo peso y a los distintos anchos disponibles, el 200/S/PT es apto para funcionar en múltiples situaciones. La transmisión de engranajes permite que el rotor trabaje a una velocidad inferior a la de las trituradoras forestales convencionales de correas.



Ø 30 cm max



P 30 cm



Doble transmisión lateral de engranajes
reduce la velocidad del rotor reduciendo el desgaste de los dientes

Motor hidráulico de 180 cc

Compuerta de trituración hidráulica
para regular eficientemente el tamaño del grano de material triturado

MODELO	200/S/PT300/PT400-200	200/S/PT300/PT400-225	200/S/PT300/PT400-250
Tipo de cabezal	Subsoladora	Subsoladora	Subsoladora
Ancho de trabajo (mm)	2080	2320	2560
Ancho total (mm)	2352	2662	2902
Peso (kg)	2950	3162	3400
Diámetro del rotor (mm)	600	600	300
Profundidad máxima de trabajo (mm)	300	300	300
Diámetro máximo de trituración (mm)	300	300	600
N.º dientes tipo B/3+C/3/SS	74+4	82+4	82+4

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

ROTOR TIPO B



DIENTE B/3
(estándar)



DIENTE B/3/HD
(opcional)



DIENTE G/3
(opcional)



DIENTE G/3/HD
(opcional)



DIENTE C/3/SS
(raspador lateral)