

MULTIFUNCIÓN PARA VEHÍCULOS ESPECIALES - PT

SFH/PT

Trituradora de rocas, trituradora y fresadora.


La SFH/PT se puede aplicar para triturar troncos, tocones y rocas, alcanzando los 40 cm de profundidad. La doble transmisión de engranajes mejora aún más su fuerza de trituración.



Ø 35 cm max (piedras)
Ø 45 cm max (forestal)
Ø 55 cm max (tocones)



P 40 cm



Contra cuchilla regulable de Hardox® (R)

Compuerta de trituración hidráulica
para regular eficientemente el tamaño del grano de material triturado

Cadenas de protección intercambiables atornilladas

Láminas antidesgaste intercambiables de acero Hardox® (R)

Doble transmisión lateral de engranajes
reduce la velocidad del rotor reduciendo el desgaste de los dientes



MODELO

SFH/PT550-225

SFH/PT550-250

Tipo de cabezal

Multifunción

Multifunción

Ancho de trabajo (mm)

2320

2560

Ancho total (mm)

2710

2950

Peso (kg)

5600

5900

Diámetro del rotor (mm)

900

900

Profundidad máxima de trabajo (mm)

400

400

Diámetro máximo de trituración piedras (mm)

350

350

forestal (mm)

450

450

tocones (mm)

550

550

N.º dientes tipo G/3 - STC/FP - STC/3/FP

60+4+6

66+4+6

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

ROTOR TIPO G



DIENTE G/3
(estándar)



DIENTE G/3/HD
(opcional)



DIENTE STC/3/FP
(raspador lateral)



DIENTE STC/FP
(raspador lateral)