

NOUVEAU

STABILISATRICES

STABI/FRS - STABI/FRS/HP



de 300 à 500 CV



50 cm

STABILISATEUR AVEC CHAMBRE À GÉOMÉTRIE FIXE.

Le **STABI/FRS (Fix Rotor System)** pour tracteurs avec une puissance allant jusqu'à 500 ch est un stabilisateur essentiel garantissant des performances élevées en matière de productivité. Stable et résistant y compris sur les terrains particulièrement difficiles en raison de la présence de pierres, il est adapté aussi bien à des chantiers de petites dimensions qu'à des travaux d'infrastructure importants comme les autoroutes, parkings et aéroports.

Le rotor légèrement saillant facilite la stabilisation en profondeur sans grande absorption de puissance. La chambre à géométrie fixe permet de travailler la terre jusqu'à une profondeur de 50 cm, en garantissant une excellente qualité de mélange. Pour finir, un châssis unique et l'utilisation de matériaux spéciaux garantissent robustesse et rigidité structurelles, qui se traduisent en une excellente résistance à l'usure.

ÉQUIPEMENT STANDARD

Capot arrière hydraulique avec système anti-colmatage

Protections internes en Hardox®

Chassis anti "poussière" complètement fermé

Protection latérale intérieure

Chaînes de protection

Transmission à pignons

Kit de refroidissement des réducteurs latéraux (STABI/FRS/HP)

Boîtier avec roue libre

Boîtier avec système de refroidissement de l'huile (STABI/FRS/HP)

Cardan sans limiteur de couple

Embrayage à cames sur prise de force latérale

Arbres de rotor boulonnés (en acier forgé)

Lame doseuse

OPTIONS

Possibilité de choisir entre différents types d'outils

Troisième point hydraulique

Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type W

Bandes de nivellement sur porte arrière amorties

Système d'aspersion d'eau WSS High Flow

Système d'aspersion d'eau FCS "Full Control"



Rotor solide innovant pour la stabilisation à faible absorption de puissance

Transmission à réducteurs latéraux externes pour un entretien facile

Capot arrière à réglage hydraulique avec nouveau système anti-obstruction pour une productivité élevée et une consommation de carburant réduite

Système de refroidissement à huile pour la boîte d'engrenages et les réducteurs latéraux (STABI/FRS/HP)

Protections internes et latérales en HARDOX® interchangeables



ACCESSOIRES PRINCIPAUX



1 **Système de réglage du parallélisme entre boîte d'engrenages-cardan type W** pour une durée de vie accrue des composants



2 **Système automatique FCS** pour un mélange optimal du sol et la gestion de l'humidité

MODELE	Tracteur (CV)		P.D.F. (tours/min)	Largeur travail (mm)	Largeur totale (mm)	Poids (Kg)	Profondeur max de travail (mm)	N° type de marteaux A/3 • STC/FP • STC/3/FP • F3/SS/DX • F3/SS/SX
	min	max						
STABI/FRS 225	300	400	1000	2320	2750	6300	500	64+4+4+2+2
STABI/FRS 250	300	400	1000	2560	2990	6500	500	68+4+4+2+2
STABI/FRS/HP 225	400	500	1000	2320	2750	6550	500	64+4+4+2+2
STABI/FRS/HP 250	400	500	1000	2560	2990	6750	500	68+4+4+2+2

Ces informations concernent la machine équipée en standard. Les données techniques de ce catalogue peuvent être modifiées sans préavis.