


BROYEURS FORESTIERS POUR PELLES

NOUVEAUTÉ BL5/EX/VT

Le broyeur avec technologie Bite Limiter pour les pelles de plus grandes dimensions.

Le modèle BL5/EX/VT, (24 - 36 t), permet de broyer des troncs d'un diamètre allant jusqu'à 40 cm, offrant une largeur de travail de 160 cm. Ce broyeur est la solution idéale en cas de nécessité d'une grande capacité de broyage et d'une vitesse d'intervention élevée pour la gestion de la végétation dans les zones boisées. Le rotor avec technologie

Bite Limiter est doté de profilés spéciaux en acier anti-usure, qui limitent la profondeur d'action des outils. Cela permet de réduire la demande de puissance et de favoriser une vitesse de travail constante, en obtenant des performances exceptionnelles lors du broyage de tous les types de bois et en optimisant la consommation de carburant.



Sonic



180-300 L/min



Ø 40 cm max



24-36 t



EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable 160/108 cc (180-300 L/min)	Cloison étanche pour raccords hydrauliques
Valve "flow control" (réglage du débit)	Capot avant à réglage hydraulique
Kit électro vanne	Plaques de renfort de cotés supplémentaires
Valve anti-cavitation	Patins d'appui réglable
Châssis anti-poussière complètement fermé	Rotor Bite Limiter
Moteur intégré dans le châssis	Double houe
Transmission par courroie en Poly-Chain® Carbon	Contre-lame Spike Pro
Défecteur	

OPTIONS

Réglage personnalisé moteur	Kit plaque d'attache avec axes (sur mesure)
Pied pour pelle hydraulique	Système Sonic
Capot avant hydraulique avec contrôle de la ligne auxiliaire pour pelle	

MODÈLE

	BL5/EX/VT 150
Débit (L/min)	180-300
Pression (bar)	240-350
Poids excavateur (t)	24-36
Largeur de travail (mm)	1584
Poids (Kg)	2375
Diamètre du rotor (mm)	517
Diamètre max. de broyage (mm)	400
Qté lame type BL + C/3/SS	26+2

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ACCESSOIRES PRINCIPAUX



Système Sonic pour une association toujours optimale avec la pelle



Pince hydraulique pour déplacer le matériau au sol



LAME BL
(standard)



C/3/SS
(marteaux lateral)