

BROYEURS DE SOUCHES - PRÉPARATEURS DE SOLS

SSL SPEED

Broyeur de souches pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes.

Broyeur de souches et forestier conçu pour répondre aux exigences des professionnels qui ont besoin de travailler en surface et de traiter les sols en profondeur. Il est possible avec la même machine de nettoyer le terrain des branchages, d'abattre et de broyer les arbres avec un diamètre maximum de 30 cm et de

broyer les racines et les branchages à une profondeur maximum de 30 cm. Le rabatteur en option est intégré sur le rouleau de support alors que le contre-couteau réglable garantit la granulométrie désirée du matériau en sortie.



100-220 ch



Ø 30 cm max



Profondeur 30 cm



Contre-couteau réglable à peigne pour une durée de vie maximum



Double transmission à engrenages diminue la vitesse du rotor en réduisant l'usure des outils



OPTIONS PRINCIPALES



Rouleau de support à réglage hydraulique avec racleur de rouleau, pour permettre au rouleau de rouler même sur des terrains humides



Troisième point hydraulique pour atteindre et maintenir la profondeur

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Capot arrière à réglage hydraulique	Embrayage à cames sur prise de force latérale (SSL/DT SPEED)
Châssis anti-poussière complètement fermé	Cardan avec limiteur de couple
Protection latérale intérieure	Arbres de rotor boulonnés (en acier forgé)
Chaînes de protection	Contre-couteaux en acier trempés à peigne (soudés)
Transmission à pignons	Contre-couteaux forestier à peigne
Boîtier avec roue libre	

OPTIONS

Possibilité de choisir entre différents types d'outils	Rabatteur hydraulique
Troisième point hydraulique	Rouleau d'appuie réglable hydrauliquement

MODÈLE	SSL SPEED 150	SSL SPEED 175	SSL/DT SPEED 200	SSL/DT SPEED 225	SSL/DT SPEED 250
Puissance tracteur (ch)	100-160	110-160	120-220	130-220	140-220
PDF (tours/min)	1000	1000	1000	1000	1000
Largeur de travail (mm)	1600	1840	2080	2320	2560
Largeur totale (mm)	1920	2160	2400	2640	2880
Poids (kg)	2000	2160	2600	2810	3030
Diamètre du rotor (mm)	595	595	595	595	595
Diamètre max. de broyage (mm)	300	300	300	300	300
Profondeur max. de travail (mm)	300	300	300	300	300
Qté outils type B/3+C/3/SS	44+4	50+4	58+4	66+4	74+4

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ROTOR TYPE B



B/3 (standard)



B/3/HD (option)



G/3 (option)



G/3/HD (option)



C/3/SS (marteau lateral)