

## BROYEURS DE PIERRES

# STC

### Broyeur de pierres pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes.

Broyeur de pierres conçu et fabriqué pour répondre aux exigences des professionnels qui ont besoin de broyer des pierres jusqu'à 30 cm de diamètre et de travailler jusqu'à 20 cm de profondeur. Des solutions conceptuelles comme la double transmission

(sauf pour la STC 125), qui garantit une distribution uniforme de la puissance sur les deux côtés du rotor, et l'emploi d'aciers spéciaux anti-usure Hardox®, parmi lesquels les semelles et le soc des patins, font de la STC un investissement à long terme.



80-220 ch



Ø 30 cm max  
(pierres)



Profondeur 20 cm




**Contre-couteau réglable en Hardox®**  
pour une durée de vie maximum

Transmission simple ou double à courroies



**Patins de pénétration réglables en hauteur**  
ils aident la machine à mieux pénétrer dans le terrain

### OPTIONS PRINCIPALES



Possibilité de choisir la transmission 540 ou 1000 tours/minutes



Lame à niveler pour niveler le matériau broyé



Lame doseuse

### EQUIPEMENT DE SÉRIE

Capot arrière à réglage hydraulique	Cardan avec limiteur de couple
Châssis anti-poussière complètement fermé (STC/DT)	Arbres de rotor boulonnés (en acier forgé)
Protection latérale intérieure	Contre-couteaux en acier trempés (plats)
Double chaîne de protection	Enclume en Hardox® réglable
Transmission par courroie en Poly-V	Patins d'appui réglables
Boîtier avec roue libre	Patins de profondeur réglables en hauteur
Possibilité de choisir entre 540 et 1000 t/min (STC/ST)	

### OPTIONS

Possibilité de choisir entre différents types d'outils	Lame doseuse
Troisième point hydraulique	Lame niveleuse (Kit route) (STC/DT)

MODÈLE	STC/ST 125	STC/DT 150	STC/DT 175	STC/DT 200
<b>Puissance tracteur</b> (ch)	80-110	100-220	120-220	130-220
<b>PDF</b> (tours/min)	540-1000	1000	1000	1000
<b>Largeur de travail</b> (mm)	1340	1580	1820	2060
<b>Largeur totale</b> (mm)	1760	2010	2250	2490
<b>Poids</b> (kg)	1850	2450	2690	2830
<b>Diamètre du rotor</b> (mm)	550	550	550	550
<b>Diamètre max. de broyage</b> (mm)	300	300	300	300
<b>Profondeur max. de travail</b> (mm)	200	200	200	200
<b>Qté outils</b> type STC/3+STC/3/HD	26+4	32+4	38+4	42+4

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.



STC/3  
(standard)



STC/3/HD  
(option)



STC/3/FP  
(option)



STC/3/HD  
(marteau lateral)