

BROYEURS DE PIERRES

RSH/HP

Le haut de gamme des broyeurs de pierres FAE.

Le RSH/HP est l'expression parfaite des broyeurs de pierres FAE, la solution idéale pour broyer des plaques de roche et des pierres allant jusqu'à 50 cm de diamètre et jusqu'à une profondeur de 50 cm. Il est compatible avec les tracteurs de 360 ch et 500 ch de puissance et a une largeur de travail de 210 à 260 cm. Le RSH/HP est indiqué pour les travaux

intensifs pour la remise en état des terres agricoles avec de grosses pierres, afin de préparer le sol pour les activités agricoles. Le grand orifice d'entrée permet de transporter vers le rotor des matériaux de grandes dimensions et de conserver des performances constantes et optimales pendant le traitement du sol, en partie grâce aux contre-couteaux réglables.



Réducteurs latéraux et boîte d'engrenages centrale avec système de refroidissement de l'huile
maintien d'une productivité et d'une efficacité maximales dans toutes les conditions de travail

Grande ouverture d'entrée
performances élevées même en cas de travail en profondeur

OPTIONS PRINCIPALES



Grille de criblage sur porte arrière
permet de retenir et de broyer à nouveau des matériaux de plus grandes dimensions pour une finition optimale



Lame doseuse en acier
distribution optimale et uniforme du matériau broyé




Troisième point hydraulique
pour atteindre et maintenir la profondeur

Châssis structurel en acier
résistance maximale même pour les tâches les plus intensives



Pieces d'usure interchangeables
entretien simple et rapide pour une efficacité améliorée



360-500 ch



Ø 50 cm max (pierres)



Profondeur 50 cm



EQUIPEMENT DE SÉRIE

Capot arrière à réglage hydraulique	Boîtier avec roue libre
Protections internes en Hardox®	Boîtier avec système de refroidissement de l'huile
Châssis anti-poussière complètement fermé	Cardan sans limiteur de couple
Protection latérale intérieure	Embrayage à cames sur prise de force latérale
Chaînes de protection	Arbres de rotor boulonnés (en acier forgé)
Transmission à pignons	Enclume en Hardox® réglable
Kit de refroidissement des réducteurs latéraux	Patins de profondeur réglables en hauteur

OPTIONS

Grille boulonnée (capot arrière)	Troisième point hydraulique
Possibilité de choisir entre différents types d'outils	Lame doseuse

MODÈLE	RSH/HP 200	RSH/HP 225	RSH/HP 250	
	Puissance tracteur (ch)	360-500	360-500	
	PDF (tours/min)	1000	1000	
	Largeur de travail (mm)	2107	2347	2587
	Largeur totale (mm)	2670	2910	3150
	Poids (kg)	7050	7450	7850
	Diamètre max. de broyage (mm)	500	500	500
	Profondeur max. de travail (mm)	500	500	500
ROTOR	Diamètre du rotor (mm)	1095	1095	1095
G/3	Qté outils type G/3	104	116	132
	type STC/3/FP+STC/FP	4+4	4+4	4+4
ROTOR	Diamètre du rotor (mm)	1065	1065	1065
R65	Qté outils type R+R/HD	138+24	160+24	182+24
	type STC/3/FP+STC/FP	6+6	6+6	6+6

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ROTOR TYPE G



G/3 (standard)



G/3/HD (option)



R 65 (option)



R/HD 65 (option)

ROTOR TYPE R



STC/3/FP (marteau lateral)



STC/FP (marteau lateral)