

BROYEURS POUR MINI-CHARGEURS

BLO/ML

Broyeur pour mini-chargeurs sur chenilles et mini-chargeurs articulés de 24 à 40 ch.

Le broyeur forestier BLO/ML, spécialement conçu pour les mini-chargeurs sur chenilles et les mini-chargeurs articulés de 24 à 40 ch, permet de broyer la végétation légère, les arbustes et les arbres jusqu'à 10 cm de diamètre. La technologie Bite Limiter garantit une productivité élevée et un broyage toujours efficace. Le moteur à

engrenages, qui ne nécessite aucune ligne de drainage dédiée, réduit au minimum les opérations d'entretien courant. Les contre-couteaux Spike PRO réduisent l'absorption de puissance et assurent une granulométrie plus fine du matériau travaillé. Le BLO/ML peut être équipé de lames BL/MINI ou d'outils C/3/MINI.



24-40 ch



45-70 L/min



10 cm



Contre-couteaux interchangeables Spike Pro pour une meilleure finition du matériau traité

Rotor avec technologie Bite Limiter productivité maximale et demande de puissance minimale grâce aux inserts spéciaux en acier haute résistance et aux lames de type BL/MINI



Moteur à engrenages sans nécessité de drainage du carter

Patins réglables et interchangeables

ACCESSOIRES PRINCIPAUX



Pare-brise en Lexan assurant la protection de l'opérateur contre les projections directes ou indirectes de matériaux



Plaque adaptatrice permettant de convertir la plaque d'attelage CII standard en attelage Mini-SAE

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur hydraulique à engrenages 16 cm3	Chaînes de protection interchangeables
Vanne Flow Control avec soupapes de sécurité et anticavitations intégrées	Contre-couteaux Spike PRO boulonné interchangeable
Moteur intégré dans le châssis	Axes de rotor interchangeables en acier forgé
Châssis entièrement fermé et anti-poussière	Patins de support réglables
Tubes hydrauliques de raccordement	Défecteur
Transmission par courroies trapézoïdales	Rabatteur à réglage mécanique
Rotor Bite Limiter avec Lame BL/MINI	

OPTIONS

Plaque d'attache de CII à Mini-SAE	Protection de l'opérateur pour mini-chargeurs
Possibilité de choisir entre différent types d'outils	

MODÈLE	BLO/ML-70	BLO/ML-100
Puissance requise (ch)	24-40	24-40
Débit (L/min)	45-70	45-70
Pression (bar)	160-250	160-250
Largeur de travail (mm)	700	1000
Largeur totale (mm)	907	1213
Poids (kg)	285	350
Diamètre max. de broyage (mm)	100	100
Diamètre du rotor (mm)	310	310
Qté lame type BL/MINI	12	20

Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.



LAME BL/MINI (standard)



OUTIL C/3/MINI (option)