

BROYEURS DE PIERRES


STCH

Broyeur de pierres pour tracteurs de 80 à 280 hp.

FAE rejoint et élargit la gamme STCH existante en s'adaptant aux tracteurs plus puissants (de 280 à 400 hp), avec une profondeur de travail maximale de 10 in et est capable de broyer des pierres jusqu'à 20 in de diamètre. Parmi les principales innovations techniques, on peut citer les contre-couteaux hydrauliques directement réglables depuis la cabine du tracteur, l'augmentation de l'orifice d'entrée

et les protections internes interchangeables en Hardox®. Il est également équipé d'un nouveau système d'outils de protection latérale pour limiter l'usure sur les côtés, de patins d'appui réglables et de chaînes de protection interchangeableables. Les deux versions disponibles (avec des largeurs de travail de 82, 91 et 101 in) en font la machine idéale pour différents types d'applications.

 280-400 hp

 Ø 20 in max (pierres)

 Profondeur 10 in



Châssis entièrement fermé/anti-poussière
pour protéger la transmission de la machine



Troisième point hydraulique
pour atteindre et maintenir
la profondeur




Patins à semelles et éperons interchangeables en Hardox®
ils aident la machine à pénétrer
davantage dans le sol

Contre-couteaux hydrauliques
permet de vérifier la taille des
les matériaux déchiquetés
provenant directement de la
cabine du tracteur

Orifice d'entrée agrandi
permet de faire rentrer également les cailloux
en surface dans la chambre de broyage

Protections internes en Hardox® interchangeables
pour une utilisation dans des
conditions extrêmes et un
entretien aisé



OPTIONS PRINCIPALES



Lame à niveler
pour niveler le matériau broyé



Troisième point hydraulique
pour atteindre et maintenir
la profondeur



Lame doseuse



Bandes de nivellement sur porte arrière amorties
pour niveler la matière brisée,
créant ainsi une base uniforme

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Capot arrière à réglage hydraulique	Boîtier avec roue libre
Protections internes en Hardox®	Cardan sans limiteur de couple
Châssis anti-poussière complètement fermé	Cardans latéraux avec limiteurs de couple
Système de graissage centralisé	Arbres de rotor boulonnés (en acier forgé)
Protection latérale intérieure	Contre-lame réglable en Hardox®
Double chaîne de protection	Patins d'appui réglables
Transmission par courroie	Patins de profondeur réglables en hauteur
Contre-couteaux en acier trempés (plats)	

OPTIONS

Possibilité de choisir entre différents types d'outils	Lame niveleuse (Kit route)
Troisième point hydraulique	Bandes de nivellement sur porte arrière amorties
Lame doseuse	

MODÈLE	STCH-200	STCH-225	STCH-250
Puissance tracteur (hp)	280-400	280-400	280-400
PDF (rpm)	1000	1000	1000
Largeur de travail (in)	82	91	101
Largeur totale (in)	101	110	120
Poids (lbs)	10692	11133	11574
Diamètre du rotor (in)	27.6	27.6	27.6
Diamètre max. de broyage (in)	20	20	20
Profondeur max. de travail (in)	10	10	10
Qté outils type STC/3+STC/3/HD+STC/FP	50+4+4	56+4+4	62+4+4

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.



OUTIL STC/3
(standard)



OUTIL STC/3/HD
(option)



OUTIL STC/3/FP
(option)



OUTIL STC/3/HD
(marteau lateral)



OUTIL STC/FP
(marteau lateral)