BROYEURS DE PIERRES POUR CHARGEUSES COMPACTES

STC/SSL

Broyeur de pierres pour chargeuses compactes de 90 à 120 ch.

Broyeur de pierres idéal pour les travaux dans les espaces réduits, comme les pistes cyclables, les sentiers, les jardins ou les aires de jeu. Grâce à son format compact, ce modèle peut être utilisé dans les espaces jusqu'ici seulement accessibles par des machines spéciales.

Les outils du rotor sont disposés sur un axe hélicoïdal conçu pour le broyage des pierres, un gage de garantie et de durabilité. Un contre-couteau réglable permet d'obtenir la granulométrie désirée en sortie tandis que la porte arrière à réglage hydraulique en commande le dosage.

90-120 ch

15 cm

Flexibles hydrauliques

Contre-couteau réglable en Hardox® pour une durée de vie maximum

Manomètre pour contrôler la pression de travail

Patins de pénétration

OPTIONS PRINCIPALES

Soupape de déviation pour contrôle des vérinsl pour commander l'ouverture et la fermeture du capot à actionnement hydraulique

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur hydraulique à pistons de 125cc avec soupape de sécurité avec fonction anti-cavitation	Capot avant à réglage hydraulique
Valve anti-cavitation	Manomètre pour le contrôle des pressions de travail
Châssis anti-poussière complètement fermé	Plaques de renfort de cotés supplémentaires
Moteur intégré dans le châssis	Chaînes de protection
Transmission par courroie en Poly-Chain® Carbon	Contre-lame en acier lisse (soudée)
Flexibles hydrauliques	Contre-lame réglable Hardox®

OPTIONS

Kit électro vanne	Câblage adaptateur

MODÈLE	**STC/SSL-150**
Puissance requise (ch)	90-120
Débit (l/min)	110-150
Pression (bar)	220-350
Largeur de travail (mm)	1590
Largeur totale (mm)	1894
Poids (kg)	1210
Diamètre du rotor (mm)	450
Profondeur max. de travail (mm)	150
Qté outils type STCL/3+C/3/SS	32+4

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujets à changement sans préavis.

OUTIL STCL/3 (standard)

OUTIL C/3/SS (marteau lateral)