

BROYEURS DE PIERRES

STCL

Broyeur de pierres pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes.

Ce broyeur représente le plus petit modèle de broyeur, extrêmement polyvalent grâce à ses dimensions compactes et à son poids contenu, il est idéal pour être utilisé aussi à l'intérieur des cultures fruitières et des vignes pour broyer les cailloux et les pierres qui affleurent à cause de l'érosion du sol. Un contre-couteau interne réglable permet d'obtenir la granulométrie

désirée du matériau en sortie alors que le capot arrière à réglage hydraulique en contrôle le dosage. Parmi les accessoires, un kit d'attelage est prévu pour permettre de monter le boîtier central dans une position plus basse afin d'obtenir un meilleur alignement entre la machine et le tracteur.



70-150 ch



Ø 15 cm max (pierres)



Profondeur 15 cm



Châssis entièrement fermé anti-poussière, pour protéger la transmission de la machine

Contre-couteau réglable en Hardox® pour une durée de vie maximum




Attelage 3 points réglable pour s'adapter parfaitement à tous les types de tracteurs



Patins de pénétration ils aident la machine à mieux pénétrer dans le terrain



OPTIONS PRINCIPALES



Possibilité de choisir la transmission 540 ou 1000 tours/minutes (STCL 125)



Lame à niveler pour niveler le matériau broyé



Lame doseuse

EQUIPEMENT DE SÉRIE

|                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Capot arrière à réglage hydraulique             | Boîtier avec roue libre                                  |
| Protections internes en FCP                     | Possibilité de choisir entre 540 et 1000 t/min (STCL/ST) |
| Attelage réglable (STCL/ST)                     | Cardan avec limiteur de couple                           |
| Châssis anti-poussière complètement fermé       | Arbres de rotor boulonnés (en acier forgé)               |
| Protection latérale intérieure                  | Contre-couteaux en acier trempés (plats)                 |
| Double chaîne de protection                     | Enclume en Hardox® réglable                              |
| Transmission par courroie en Poly-Chain® Carbon | Patins de profondeur réglables en hauteur                |

OPTIONS

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Extensions attelage réglables (STCL/ST) | Lame niveleuse (Kit route) |
| Troisième point hydraulique             | Plaque doseuse             |

| MODÈLE                          | STCL/ST 100 | STCL/ST 125 | STCL/ST 150 | STCL/ST 175 | STCL/DT 175 | STCL/DT 200 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Puissance tracteur (ch)         | 70-120*     | 80-120*     | 90-120*     | 100-120*    | 100-150     | 120-150     |
| PDF (tours/min)                 | 540-1000    | 540-1000    | 540-1000    | 540-1000    | 1000        | 1000        |
| Largeur de travail (mm)         | 1110        | 1350        | 1590        | 1830        | 1830        | 2070        |
| Largeur totale (mm)             | 1414        | 1654        | 1894        | 2134        | 2134        | 2374        |
| Poids (kg)                      | 1230        | 1280        | 1440        | 1570        | 1600        | 1750        |
| Diamètre du rotor (mm)          | 450         | 450         | 450         | 450         | 450         | 450         |
| Diamètre max. de broyage (mm)   | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         |
| Profondeur max. de travail (mm) | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         |
| Qté outils type STCL/3+C/3/SS   | 20+4        | 26+4        | 32+4        | 38+4        | 38+4        | 42+4        |

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.  
\*Pour 540 tours, tracteurs avec 100 ch.



STCL/3 (standard)



C/3/SS (marteau lateral)