

BROYEURS DE SOUCHES - PRÉPARATEURS DE SOLS

SSL

Broyeur de souches pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes.

Le plus petit modèle de la gamme des broyeurs de souches forestiers FAE qui, grâce à son poids contenu et à ses différentes largeurs disponibles, s'adapte à une vaste gamme de tracteurs. La transmission à engrenages permet au rotor de travailler à une

vitesse inférieure par rapport aux broyeurs forestiers à courroies conventionnelles. Cela rend la transmission de la SSL plus fiable, afin de garantir un fraisage homogène en profondeur et l'usure réduite des outils même sur des terrains abrasifs.



100-220 ch



Ø 30 cm max



Profondeur 30 cm



Capot renforcé
facilite l'accès du matériau
dans la chambre de broyage



Double transmission à engrenages
diminue la vitesse du rotor
en réduisant l'usure des outils



EQUIPEMENT DE SÉRIE

Capot arrière à réglage hydraulique	Boîtier avec roue libre
Châssis anti-poussière complètement fermé	Embrayage à cames sur prise de force latérale (SSL/DT)
Protection latérale intérieure	Cardan avec limiteur de couple
Chaînes de protection	Arbres de rotor boulonnés (en acier forgé)
Transmission à pignons	Contre-couteaux en acier trempés (plats)

OPTIONS

Possibilité de choisir entre différents types d'outils	Rouleau d'appuie réglable hydrauliquement
Troisième point hydraulique	Couple de socs à disc

MODÈLE	SSL/ST 150	SSL/ST 175	SSL/DT 200	SSL/DT 225	SSL/DT 250
Puissance tracteur (ch)	100-160	110-160	120-220	130-220	140-220
PDF (tours/min)	1000	1000	1000	1000	1000
Largeur de travail (mm)	1600	1840	2080	2320	2560
Largeur totale (mm)	1920	2160	2400	2640	2880
Poids (kg)	2080	2260	2620	2810	2990
Diamètre du rotor (mm)	600	600	600	600	600
Diamètre max. de broyage (mm)	300	300	300	300	300
Profondeur max. de travail (mm)	300	300	300	300	300
Qté outils type B/3+C/3/SS	54+4	66+4	74+4	82+4	96+4

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

OPTIONS PRINCIPALES



Rouleau de support à réglage hydraulique
avec racleur de rouleau, pour permettre au rouleau de rouler même sur des terrains humides



Troisième point hydraulique
pour atteindre et maintenir la profondeur

ROTOR TYPE B



OUTIL B/3
(standard)



OUTIL B/3/HD
(option)



OUTIL G/3
(option)



OUTIL G/3/HD
(option)



OUTIL C/3/SS
(marteau lateral)