BROYEURS DE SOUCHES -
Préparateurs de sols pour véhicules spéciaux - PT

200/S/PT

Préparateur de sol à outils fixes.

Grâce à son poids réduit et aux différentes largeurs disponibles, le 200/S/PT s'adapte à une utilisation dans de multiples situations. La transmission à engrenages permet au rotor de travailler à une vitesse inférieure par rapport aux broyeurs forestiers classiques à courroies.

Ø 30 cm max

Profondeur 30 cm

Double transmission à engrenages
diminue la vitesse du rotor en réduisant l'usure des outils

Moteur hydraulique de 180 cc

Capot arrière hydraulique
pour régler efficacement la granulométrie

MODÈLE	200/S/PT300/PT400-200	200/S/PT300/PT400-225	200/S/PT300/PT400-250
Broyeur type	Fresa	Fresa	Fresa
Largeur de travail (mm)	2080	2320	2560
Largeur totale (mm)	2352	2662	2902
Poids (Kg)	2950	3162	3400
Diamètre du rotor (mm)	600	600	300
Profondeur max. de travail (mm)	300	300	300
Diamètre max. de broyage (mm)	300	300	600
Qté outils type B/3+C/3/SS	74+4	82+4	82+4
type G/3+C/3/SS	74+4	82+4	

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ROTOR TYPE B

OUTIL B/3
(standard)

OUTIL B/3/HD
(option)

OUTIL G/3
(option)

OUTIL G/3/HD
(option)

OUTIL C/3/SS
(marteaux lateral)