

## BROYEURS DE SOUCHES

# SCH/GT

### Broyeur de souches pour tracteurs de 180 à 350 ch.

Le SCH/GT est conçu pour broyer les souches disposées en rangs, par exemple dans les peupleraies ou les champs d'eucalyptus. Cette tête est idéale pour les tracteurs de 180 à 350 ch et pour travailler jusqu'à 60 cm de profondeur, en prévenant l'usure avec des protections internes en Hardox®. Une double transmission à engrenages offre des performances

exceptionnelles et une excellente gestion de la puissance. La gamme SCH/GT (à l'exception du modèle 75) dispose d'un déplacement latéral hydraulique qui permet à l'opérateur de corriger la zone de travail sans effectuer de manœuvres supplémentaires avec le tracteur, en garantissant une grande facilité d'utilisation et des résultats de broyage optimaux et homogènes.



180-350 ch



Profondeur 60 cm



**Double transmission à engrenages** diminue la vitesse du rotor en réduisant l'usure des outils



**Déplacement latéral hydraulique** permet au broyeur de se déplacer avec agilité, rapidité et précision et de travailler près des plantes et des cultures sans les endommager



#### EQUIPEMENT DE SÉRIE

|   |  |
|---|--|
| Deport latérale hydraulique (à l'exclusion de SCH/GT/DT-65) | Boîtier avec roue libre                            |
| Châssis anti-poussière complètement fermé                   | Cardan avec limiteur de couple                     |
| Protection latérale intérieure                              | Arbres de rotor boulonnés (en acier forgé)         |
| Chaînes de protection                                       | Contre-couteaux en acier trempés à peigne (soudés) |
| Transmission à pignons                                      | Pied d'appui                                       |

#### OPTIONS

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Possibilité de choisir entre différents types d'outils | Troisième point hydraulique |
|--|-----------------------------|

| MODÈLE                               | SCH/GT/DT-65 | SCH/GT/DT-75 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Puissance tracteur (ch)</b>       | 180-300      | 200-350      |
| <b>PDF (tours/min)</b>               | 1000         | 1000         |
| <b>Largeur de travail (mm)</b>       | 730          | 810          |
| <b>Largeur totale (mm)</b>           | 1800         | 1980         |
| <b>Poids (kg)</b>                    | 2900         | 3690         |
| <b>Diamètre du rotor (mm)</b>        | 900          | 1100         |
| <b>Diamètre max. de broyage (mm)</b> | 500          | 600          |
| <b>Qté outils type A/3+MH/3</b>      | 28+4         | 34+4         |

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

#### OPTIONS PRINCIPALES



**Troisième point hydraulique** pour atteindre et maintenir la profondeur

#### ROTOR TYPE A



**OUTIL A/3**  
(standard)



**OUTIL A/3/HD**  
(option)



**OUTIL F/3**  
(option)



**OUTIL MH/3**  
(marteau latéral)