



de 250 à 300 CV



Ø 30 cm max



P 30 cm

## FRAISEUSE FORESTIÈRE POUR APPLICATIONS HYDRAULIQUES OU MÉCANIQUES.

Grâce à son poids contenu et aux différentes largeurs disponibles, elle s'adapte à une vaste gamme d'engins et représente la solution idéale pour l'emploi dans les champs de terre tourbeux.

La transmission à engrenages permet au rotor de travailler à une vitesse inférieure par rapport aux trancheuses forestières à courroies conventionnelles. Cela rend la transmission de la 200S plus fiable, afin de garantir un fraisage homogène en profondeur et l'usure réduite des outils même sur des terrains abrasifs.



### EQUIPEMENTS STANDARD ET EN OPTION

Étant donné la variété d'options et de possibilités de personnalisation relative à ces modèles, les différentes solutions d'équipement sont disponibles uniquement sur demande.



**Plaque de montage  
(suivant les mesures)**  
(en option)

**Capot arrière hydraulique**  
pour régler efficacement  
la granulométrie

**Moteur hydraulique de 180 cc**

**Double transmission  
à engrenages**  
diminue la vitesse du rotor en  
réduisant l'usure des outils

MODÈLE	Puiss. Demandée (CV)		Débits (L/min)		Pression (bars)		Largeur de travail (mm)	Largeur totale (mm)	Poids (kg)	Profondeur max de travail (mm)	Diamètre max de broyage (mm)	Nombre d'outils type B/3+C/SS
	min	max	min	max	min	max						
200/S - 225	250	300	350	400	320		2320	2680	3050	300	300	82+4
200/S - 250	250	300	350	400	320		2560	2920	3250	300	300	96+4