



DP044004.IT - 03/2022 - by FAE GROUP S.p.A.



CONSTRUCTION  
**Testate a presa  
di forza idraulica**



# STONE CRUSHERS PER MINI PALE

Quando la presenza di sassi e pietre di grandi dimensioni rappresenta un problema, FAE offre una gamma di frantumatori per minipale che garantisce un livello di produttività estremamente elevato.

Che si tratti di ottenere una riduzione dimensionale dei materiali o che si debba sminuzzare del pietrisco grossolano per la produzione di ghiaie la STC/SSL FAE permette di soddisfare ogni specifica esigenza.

FRANTUMASASSI PER MINIPALE

## STC/SSL

Frantumatori stradali con rotore a utensili fissi per minipale.

Progettato e realizzato per minipale ad alta portata. Questa frantumazione rappresenta una perfetta soluzione per applicazioni in spazi ristretti come piste ciclabili, sentieri sterrati, giardini o parchi giochi. La disposizione elicoidale degli utensili del rotore, appositamente progettato e realizzato per la frantumazione di sassi, garantisce

massima affidabilità e continuità durante le lavorazioni. Una controlama regolabile permette di ottenere la granulometria desiderata del materiale in uscita, mentre il cofano, comandato idraulicamente dalla cabina, ne regola il dosaggio.



90-120 CV



Profondità max  
15 cm



Tubi idraulici

Controlama regolabile  
in Hardox®  
controllare efficacemente le  
dimensioni del prodotto finale



Manometro  
per controllare la pressione di lavoro



Slitte di penetrazione

### DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoni da 125 cc	Cofano anteriore idraulico
Valvola di sicurezza e anticavitazionale	Manometro per controllo pressione di lavoro
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Piastre laterali di rinforzo supplementare
Motore integrato nel telaio	Catene di protezione
Trasmissione a cinghia Poly Chain®	Controlame piatte in Hardox® (saldate)
Tubi idraulici esterni	Controlama regolabile in Hardox®

### DISPONIBILE A RICHIESTA

Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter)

### MODELLO

STC/SSL 150

Potenza richiesta (CV)	90-120
Portata (L/min)	110-150
Pressione (bar)	220-350
Larghezza di lavoro (mm)	1590
Larghezza totale (mm)	1894
Peso (Kg)	1210
Diametro Rotore (mm)	450
Profondità max. di lavoro (mm)	150
No. utensili tipo STCL/3+C/3/SS	32+4

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

0 - 100 CV

100 - 200 CV

90 - 120 hp

### APPLICAZIONI:

Costruzioni stradali  
Frantumazione di sassi  
Fresatura di asfalto  
Fresatura di calcestruzzo

### ACCESSORI PRINCIPALI



Valvola deviatrice per  
controllo dei cilindri  
per comandare l'apertura e la  
chiusura del cofano idraulico



STCL/3  
(standard)



C/3/SS  
(raschia fiancata)