

## STABILIZZATRICI

# STABI/H - STABI/H/HP

### Stabilizzare senza compromessi.

La STABI/H per trattori con potenza da 300 a 500 CV è la stabilizzatrice di ultima generazione con camera di miscelazione a geometria variabile. La STABI/H è concepita per rendere il suolo adatto alla costruzione di strade, autostrade, tracciati ferroviari, aree di parcheggio, campi sportivi, zone commerciali, impianti industriali e altre opere infrastrutturali.

Il robusto design e il nuovo sistema di portautensili FAE garantiscono elevate prestazioni in ogni condizione di lavoro su terreni duri e compatti, anche in presenza di sassi. La camera a geometria variabile e la trasmissione integrata nel rotore consentono di lavorare il terreno con estrema precisione, fino a 56 cm in profondità.



300-500 CV



Profondità max 56 cm



Camera a geometria variabile



**Camera a geometria variabile** per lavorare il terreno con precisione ed ottenere una miscelazione ottimale

**Cofano posteriore idraulico** con nuovo sistema antiintasamento per un'alta produttività e un minor consumo di carburante

**Solido rotore mobile di nuova concezione** per la stabilizzazione a basso assorbimento di potenza

**Trasmissione a cinghie dentate e riduttori integrati** con impianto di raffreddamento dell'olio



**Sistema di raffreddamento olio per scatola ingranaggi** (STABI/H/HP)



**Protezioni interne e laterali in Hardox®** intercambiabili

## ACCESSORI PRINCIPALI



**Ampia scelta di utensili speciali**, avvitati con placchette in Widia® antiusura, intercambiabili e adatti a diverse applicazioni



**Sistema automatico FCS** per l'ottimale miscelazione del suolo e la gestione dell'umidità



**Bandelle dosatrici ammortizzate** per livellare e compattare il materiale frantumato, creando una base uniforme

### DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore idraulico con sistema anti-intasamento	Kit raffreddamento riduttori laterali
Piastre antiusura intercambiabili in Hardox®	Scatola ingranaggi con ruota libera
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Scatola ingranaggi con raffreddamento dell'olio (STABI/H/HP)
Camera a geometria variabile	Cardano senza limitatore di coppia
Protezione interna fiancata	Cardani laterali con frizione
Catene di protezione a piastre avvitata	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato
Trasmissione a cinghie Poly-Chain®	Slitte d'appoggio regolabili
Trasmissione ad ingranaggi	Lama dosatrice

### DISPONIBILE A RICHIESTA

Possibilità di avere rotore con utensili opzionali	Impianto iniezione acqua WSS High Flow
Terzo punto idraulico	Sistema Full Control
Bandelle dosatrici ammortizzate	

MODELLO	STABI/H 225	STABI/H 250	STABI/H/HP 225	STABI/H/HP 250
<b>Potenza richiesta (CV)</b>	300-400	300-400	350-500	400-500
<b>PDF (giri/min)</b>	1000	1000	1000	1000
<b>Larghezza di lavoro (mm)</b>	2293	2533	2293	2533
<b>Larghezza totale (mm)</b>	2670	2910	2670	2910
<b>Peso (Kg)</b>	6980	7180	7100	7300
<b>Diametro rotore (mm)</b>	1120	1120	1120	1120
<b>Profondità max. di lavoro (mm) (Max.1-Max.2)</b>	165-560	165-560	165-560	165-560
<b>No. utensili tipo A/3+STC/3/SS+STC/3</b>	64+8+4	72+8+4	64+8+4	72+8+4

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso. **Max.1:** solo con rotore **Max.2:** profondità massima (profondità massima di lavoro in funzione delle condizioni del terreno).

### ROTORE TIPO A



**A/3**  
(standard)



**A/3/HD**  
(optional)



**F/3**  
(optional)



**F/3 R 44-42**  
(optional)



**STC/3/SS**  
(raschia fiancata)



**STC/3**  
(raschia fiancata)