

TRINCE FORESTALI PER ESCAVATORI

PML/EX

Trincia erba-arbusti per escavatori con rotore a martelli o coltelli.

La trincia può essere equipaggiata sia con motore standard da 27 cc sia con motore da 38 cc (optional), permettendone in tal modo il montaggio su escavatori da 5,5 a 7,5 t. È inoltre previsto, come optional, anche un motore idraulico a portata variabile con regolazione

meccanica (34/17 cc) che la rende la soluzione ideale per qualsiasi escavatore. La valvola “flow control” garantisce un montaggio semplice e veloce della trincia, senza regolazioni o modifiche dell’impianto idraulico dell’escavatore stesso.



64-130 L/min



Ø 5 cm max



5,5-7,5 t



Valvola regolatrice di flusso (flow control)
per proteggere il motore
da una regolazione della portata eccessiva

Controlame in acciaio
stampato a pettine
per ottenere una triturazione
ancora più efficace

Rullo d'appoggio autopulente

Tubi idraulici

Varie tipologie di motori idraulici
per adattarsi a diversi modelli di escavatori

Telaio completamente chiuso antipolvere

DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico ad ingranaggi da 27 cc con valvola anticavzionale integrata (64-100 L/min)	Cofano posteriore a regolazione manuale
Valvola regolatrice di flusso (flow control) (solo per motori da 27 cc e 38 cc)	Catene di protezione
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Piede d'appoggio o cavalletto
Motore integrato nel telaio	Controlame in acciaio stampato a pettine (saldate)
Trasmissione a cinghia trapezoidale	Rullo d'appoggio autopulente
Tubi idraulici esterni	

DISPONIBILE A RICHIESTA

Motore idraulico ad ingranaggi da 38 cc con valvola anticavzionale integrata (90-130 L/min)	Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)
Motore idraulico a pistoni a portata variabile da 17 a 34 cc con valvola di massima e anticavzionale integrata (40-120 L/min) (250 bar)	Attacco basculante autolivellante
Settaggio personalizzato motore	Possibilità di avere il rotore equipaggiato con coltelli Y

MODELLO	PML/EX 100	PML/EX 125	PML/EX 150
Portata (L/min)	64-130	64-130	64-130
Pressione (bar)	180-210	180-210	180-210
Peso escavatore (t)	5,5-7,5	6,0-7,5	6,5-7,5
Larghezza di lavoro (mm)	1016	1256	1496
Peso (kg)	320	360	400
Diametro rotore (mm)	360	360	360
Diametro max. di triturazione (mm)	50	50	50
N° martelli tipo PML	16	20	24
N° coltelli tipo Y/2	16	20	24

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ACCESSORI PRINCIPALI




Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)



Attacco basculante autolivellante per adattarsi ad ogni tipo di terreno



Possibilità di avere il rotore equipaggiato con MARTELLI PML o COLTELLI Y



Settaggio Motore regolazione ad hoc del motore per ottenere la massima performance da ogni sistema idraulico



MARTELLLO PML (standard)



COLTELLO Y/2 (optional)