

MULTIFUNZIONE PER MEZZI SPECIALI

SFH/PM

Frantumatori, trincia e fresa per mezzi speciali.

La SFH/PM può essere applicata a mezzi speciali con potenza fino a 450 CV per tritare tronchi o ceppi e frantumare sassi, raggiungendo i 40 cm di profondità. La doppia trasmissione a ingranaggi ne migliora ulteriormente la forza di triturazione.



Ø 35 cm max (sassi)
Ø 45 cm max (alberi)
Ø 55 cm max (ceppi)



Profondità 40 cm



Piastra d'attacco (a disegno) (optional)

Cofano posteriore idraulico
per regolare efficacemente la granulometria

Doppia trasmissione
ad ingranaggi diminuisce la velocità del rotore riducendo l'usura degli utensili



MODELLO	SFH/PM 225	SFH/PM 250
Tipo testata	Multifunzione	Multifunzione
Larghezza di lavoro (mm)	2320	2560
Larghezza totale (mm)	2710	2950
Peso (Kg)	5700	6000
Diametro rotore (mm)	900	900
Profondità max. di lavoro (mm)	400	400
Diametro max. di triturazione sassi (mm)	350	350
alberi (mm)	450	450
ceppi (mm)	550	550
N° utensili tipo G/3 - STC/FP - STC/3/FP	60+8+2	66+8+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO G



G/3
(standard)



G/3/HD
(optional)



STC/3/FP
(raschia fiancata)



STC/FP
(raschia fiancata)