

FRANTUMASASSI

STCL

Frantumassassi per trattori con rotore a utensili fissi.

Rappresenta il modello più piccolo delle frantumassassi, estremamente versatile grazie alle dimensioni compatte ed al peso contenuto e quindi ideale per l'utilizzo anche all'interno di frutteti o vigneti per frantumare sassi che affiorano a causa dell'erosione del terreno. Una controlama interna regolabile consente di ottenere la granulometria desiderata

del materiale in uscita mentre il cofano posteriore a regolazione idraulica ne controlla il dosaggio. Fra gli accessori è previsto un kit di attacco che permette di montare il moltiplicatore in una posizione più bassa così da avere un migliore allineamento tra macchina e trattore.



70-150 CV



Ø 15 cm max (sassi)



Profondità 15 cm



Telaio completamente chiuso antipolvere
per proteggere la trasmissione della macchina

Controlama regolabile in Hardox®
per la massima durata nel tempo



Regolazione sistema a 3 punti
si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di trattore



Slitte di penetrazione
aiutano la macchina a penetrare meglio nel terreno



DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica	Scatola ingranaggi con ruota libera
Lamiera interna placcata antiusura FCP	Possibilità di scegliere trasmissione 540 / 1000 g/min (STCL/ST)
Regolazione sistema a 3 punti (STCL/ST)	Cardano con limitatore di coppia
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato
Protezione interna fiancata	Controlame piatte in Hardox® (saldate)
Doppia fila di catene di protezione	Controlama regolabile in Hardox®
Trasmissione a cinghie Poly-Chain®	Slitte di penetrazione


DISPONIBILE A RICHIESTA

Estensione attacco sistema a 3 punti (STCL/ST)	Lama livellatrice (kit stradale)
Terzo punto idraulico	Bandelle dosatrici

MODELLO	STCL/ST 100	STCL/ST 125	STCL/ST 150	STCL/ST 175	STCL/DT 175	STCL/DT 200
Potenza richiesta (CV)	70-120*	80-120*	90-120*	100-120*	100-150	120-150
PDF (giri/min)	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	1000	1000
Larghezza di lavoro (mm)	1110	1350	1590	1830	1830	2070
Larghezza totale (mm)	1414	1654	1894	2134	2134	2374
Peso (kg)	1230	1280	1440	1570	1600	1750
Diametro rotore (mm)	450	450	450	450	450	450
Diametro max. di triturazione (mm)	150	150	150	150	150	150
Profondità max. di lavoro (mm)	150	150	150	150	150	150
N° utensili tipo STCL/3+C/3/SS	20+4	26+4	32+4	38+4	38+4	42+4

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.
* Per trattori a 540 giri, potenza massima 100 CV.

ACCESSORI PRINCIPALI



Possibilità di scegliere trasmissione 540 o 1000 g/min (STCL/ST)



Lama livellatrice (kit stradale)
per la manutenzione di strade bianche



Lama dosatrice
per livellare il materiale frantumato



STCL/3
(standard)



C/3/SS
(raschia fiancata)