

TRINCE FORESTALI

# UML/DT - FML/DT

Trincia per trattori con rotore a utensili fissi (UML/DT) o a martelli mobili (FML/DT).

Trincia in grado di offrire robustezza ed elevata produttività per tutte le operazioni di triturazione di cespugli, ramaglie ed alberi fino ad un diametro massimo di 25 cm. Le sue dimensioni compatte, le elevate prestazioni e robustezza la rendono la soluzione ideale nelle più svariate situazioni.

La doppia trasmissione consente al rotore di lavorare con una distribuzione della potenza ottimale, assicurando alte prestazioni e massima resistenza meccanica.



80-130 CV



Ø 25 cm max



**Abbattirami meccanico**  
(optional)

**Cofano posteriore a regolazione idraulica**  
tramite due cilindri, per una maggiore affidabilità

**Telaio completamente chiuso**  
per proteggere la trasmissione della macchina da sporco e detriti

**Trasmissione a cinghie in XPB**



**Slitte d'appoggio**  
regolabili in altezza

## ACCESSORI PRINCIPALI



**Attacco frontale**



**Abbattirami meccanico**  
convoglia il materiale prima della triturazione



**Regolazione sistema a 3 punti**

## DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica	Trasmissione a cinghie trapezoidali
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Scatola ingranaggi con ruota libera
Sistema di ingrassaggio centralizzato	Cardano con limitatore di coppia
Tubi idraulici integrati nel telaio	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato (UML/DT)
Protezione cilindri cofano	Controlame in acciaio stampato a pettine (saldate)
Doppia fila di catene di protezione	Slitte d'appoggio regolabili
Trasmissione a cinghie trapezoidali	

## DISPONIBILE A RICHIESTA

Attacco frontale	Terzo punto idraulico
Estensione attacco sistema a 3 punti	Slitte di profondità (UML/DT)
Piastre avvitate per catene di protezione (UML/DT)	Abbattirami meccanico
Possibilità di avere rotore con utensili opzionali (UML/DT)	Abbattirami idraulico

MODELLO	UML/DT 200	UML/DT 225	FML/DT 200	FML/DT 225
<b>Potenza richiesta (CV)</b>	80-130	90-130	80-130	90-130
<b>PDF (giri/min)</b>	1000	1000	1000	1000
<b>Larghezza di lavoro (mm)</b>	2062	2334	2062	2334
<b>Larghezza totale (mm)</b>	2302	2574	2302	2574
<b>Peso (kg)</b>	1500	1600	1350	1460
<b>Diametro rotore (mm)</b>	425	425	425	425
<b>Diametro max. di triturazione (mm)</b>	250	250	250	250
<b>N° utensili</b> tipo C/3+C/3/SS	42+2	46+2	-	-
tipo I+C/3/SS	58+2	66+2	-	-
<b>N° martelli</b> tipo FMM	-	-	32	36

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

## ROTORE TIPO C



**C/3**  
(standard)



**C/3/HD**  
(optional)



**LAMA BL**  
(optional - necessita adattatore)



**K/3**  
(optional)

## ROTORE TIPO I



**I**  
(optional)



**C/3/SS**  
(raschia fiancata)



**MARTELLLO FMM**  
(standard)