

FRANTUMASASSI

RSH/HP

Il top di gamma fra le frantumassassi FAE.

La RSH/HP è la massima espressione delle frantumassassi FAE, la soluzione ideale per frantumare lastre di roccia e sassi fino a 50 cm di diametro e fino alla profondità di 50 cm. È compatibile con trattori tra 360 CV e 500 CV di potenza e ha una larghezza di lavoro da 210 a 260 cm. La RSH/HP è indicata per impieghi gravosi nell'ambito della bonifica agricola,

in terreni con sassi anche di dimensioni importanti, al fine di rendere il suolo pronto per le attività agricole. L'ampia bocca di ingresso consente di convogliare verso il rotore materiale di grandi dimensioni e di mantenere costanti ed ottimali le prestazioni durante le lavorazioni del terreno anche grazie alla controlama regolabile.



360-500 CV



Ø 50 cm max (sassi)



Profondità 50 cm



Telaio strutturale in acciaio
massima resistenza anche negli impieghi più gravosi

Superfici di usura intercambiabili
manutenzione semplice e veloce per la migliore efficienza



Riduttori laterali e scatola centrale con sistema di raffreddamento dell'olio
mantenimento della massima produttività ed efficienza in ogni condizione di lavoro



Ampia bocca di ingresso
prestazioni elevate anche quando si lavora in profondità

ACCESSORI PRINCIPALI



Griglia posteriore sul cofano
consente di trattenere e ritriturare materiali di pezzatura più grande per una finitura ottimale



Lama dosatrice in acciaio
ottimale e uniforme distribuzione del materiale triturato



Cilindro 3° punto idraulico
controllo preciso della lavorazione

DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica	Scatola ingranaggi con ruota libera
Piastre antiusura intercambiabili in Hardox®	Scatola ingranaggi con raffreddamento dell'olio
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Cardano senza limitatore di coppia
Protezione interna fiancata	Cardani laterali con frizione
Catene di protezione	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato
Trasmissione ad ingranaggi	Controlama regolabile in Hardox®
Kit raffreddamento riduttori laterali	Slitte di penetrazione

DISPONIBILE A RICHIESTA

Griglia regolabile (cofano posteriore)	Terzo punto idraulico
Possibilità di avere rotore con utensili opzionali	Lama dosatrice

MODELLO	RSH/HP 200	RSH/HP 225	RSH/HP 250	
Potenza richiesta (CV)	360-500	360-500	360-500	
PDF (giri/min)	1000	1000	1000	
Larghezza di lavoro (mm)	2107	2347	2587	
Larghezza totale (mm)	2670	2910	3150	
Peso (kg)	7050	7450	7850	
Diametro max. di triturazione (mm)	500	500	500	
Profondità max. di lavoro (mm)	500	500	500	
ROTORE	Diametro rotore (mm)	1095	1095	1095
G/3	N° utensili tipo G/3	104	116	132
	tipo STC/3/FP+STC/FP	4+4	4+4	4+4
ROTORE	Diametro rotore (mm)	1065	1065	1065
R65	N° utensili tipo R+R/HD	138+24	160+24	182+24
	tipo STC/3/FP+STC/FP	6+6	6+6	6+6

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO G



G/3 (standard)



G/3/HD (optional)



R 65 (optional)



R/HD 65 (optional)



STC/3/FP (raschia fiancata)



STC/FP (raschia fiancata)

ROTORE TIPO R