


## TRINCE FORESTALI PER ESCAVATORI

# PML/EX

### Trincia erba-arbusti per escavatori con rotore a martelli o coltelli.

La trincia può essere equipaggiata sia con motore standard da 27 cc sia con motore da 38 cc (optional), permettendone in tal modo il montaggio su escavatori da 5,5 a 7,5 t. È inoltre previsto, come optional, anche un motore idraulico a portata variabile con regolazione

meccanica (34/17 cc) che la rende la soluzione ideale per qualsiasi escavatore. La valvola "flow control" garantisce un montaggio semplice e veloce della trincia, senza regolazioni o modifiche dell'impianto idraulico dell'escavatore stesso.

 64-130 L/min

 Ø 5 cm max

 5,5-7,5 t



**Valvola regolatrice di flusso (flow control)**  
per proteggere il motore da una regolazione della portata eccessiva

**Controlame in acciaio stampato a pettine**  
per ottenere una triturazione ancora più efficace



**Rullo d'appoggio autopulente**



**Tubi idraulici**

**Varie tipologie di motori idraulici**  
per adattarsi a diversi modelli di escavatori

**Telaio completamente chiuso antipolvere**



#### DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico ad ingranaggi da 27 cc con valvola anticavazionale integrata (64-100 L/min)	Cofano posteriore a regolazione manuale
Valvola regolatrice di flusso (flow control) (solo per motori da 27 cc e 38 cc)	Catene di protezione
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Piede d'appoggio o cavalletto
Motore integrato nel telaio	Controlame in acciaio stampato a pettine (saldate)
Trasmissione a cinghia trapezoidale	Rullo d'appoggio autopulente
Tubi idraulici esterni	

#### DISPONIBILE A RICHIESTA

Motore idraulico ad ingranaggi da 38 cc con valvola anticavazionale integrata (90-130 L/min)	Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)
Motore idraulico a pistoni a portata variabile da 17 a 34 cc con valvola di massima e anticavazionale integrata (40-120 L/min) (250 bar)	Attacco basculante autolivellante
Settaggio personalizzato motore	Possibilità di avere il rotore equipaggiato con coltelli Y

MODELLO	PML/EX 100	PML/EX 125	PML/EX 150
<b>Portata (L/min)</b>	64-130	64-130	64-130
<b>Pressione (bar)</b>	180-210	180-210	180-210
<b>Peso escavatore (t)</b>	5,5-7,5	6,0-7,5	6,5-7,5
<b>Larghezza di lavoro (mm)</b>	1016	1256	1496
<b>Peso (kg)</b>	320	360	400
<b>Diametro rotore (mm)</b>	360	360	360
<b>Diametro max. di triturazione (mm)</b>	50	50	50
<b>N° martelli tipo PML</b>	16	20	24
<b>N° coltelli tipo Y/2</b>	16	20	24

*I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.*

## ACCESSORI PRINCIPALI




**Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)**



**Attacco basculante autolivellante**  
per adattarsi ad ogni tipo di terreno



**Possibilità di avere il rotore equipaggiato con MARTELLI PML o COLTELLI Y**



**Settaggio Motore**  
regolazione ad hoc del motore per ottenere la massima performance da ogni sistema idraulico



**MARTELLI PML**  
(standard)



**COLTELLI Y/2**  
(optional)