

FRANTUMASASSI PER MINIPALE

# STC/SSL

Frantumassaggi stradale con rotore a utensili fissi per minipale.

Progettato e realizzato per minipale ad alta portata. Questa frantumassaggi rappresenta una perfetta soluzione per applicazioni in spazi ristretti come piste ciclabili, sentieri sterrati, giardini o parchi giochi. La disposizione elicoidale degli utensili del rotore, appositamente progettato e realizzato per la

frantumazione di sassi, garantisce massima affidabilità e continuità durante le lavorazioni. Una controlama regolabile permette di ottenere la granulometria desiderata del materiale in uscita, mentre il cofano, comandato idraulicamente dalla cabina, ne regola il dosaggio.



90-120 CV



Profondità max 15 cm



Tubi idraulici

**Controlama regolabile in Hardox®**  
controllare efficacemente le dimensioni del prodotto finale



**Manometro**  
per controllare la pressione di lavoro



Slitte di penetrazione

## ACCESSORI PRINCIPALI



**Valvola deviatrice per controllo dei cilindri**  
per comandare l'apertura e la chiusura del cofano idraulico

### DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoni da 125 cc	Cofano anteriore idraulico
Valvola di sicurezza e anticavitazionale	Manometro per controllo pressione di lavoro
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Piastre laterali di rinforzo supplementare
Motore integrato nel telaio	Catene di protezione
Trasmissione a cinghia Poly Chain®	Controlame piatte in Hardox® (saldate)
Tubi idraulici esterni	Controlama regolabile in Hardox®
Cablaggio adattatore	

### DISPONIBILE A RICHIESTA

Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter)

MODELLO	STC/SSL 150
<b>Potenza richiesta (CV)</b>	90-120
<b>Portata (L/min)</b>	110-150
<b>Pressione (bar)</b>	220-350
<b>Larghezza di lavoro (mm)</b>	1590
<b>Larghezza totale (mm)</b>	1894
<b>Peso (Kg)</b>	1210
<b>Diametro Rotore (mm)</b>	450
<b>Profondità max. di lavoro (mm)</b>	150
<b>No. utensili tipo STCL/3+C/3/SS</b>	32+4

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.



**UTENSILE STCL/3**  
(standard)



**UTENSILE C/3/SS**  
(raschia fiancata)