

FRESE FORESTALI

SSL SPEED

Fresa per trattori con rotore a utensili fissi.

Trinciafresa forestale progettata per incontrare le esigenze dei professionisti che necessitano sia di lavorare in superficie, sia di bonificare il terreno in profondità. Con la stessa macchina è quindi possibile ripulire il terreno da ramaglie, abbattere e trinciare

alberi con diametro fino a 30 cm e tritare ceppi e ramaglie fino a 30 cm di profondità. L'abbattirami accessorio è integrato sul rullo d'appoggio, mentre la controlama regolabile garantisce la granulometria desiderata del materiale in uscita.



100-220 CV



Ø 30 cm max



Profondità 30 cm



Controlama regolabile a pettine per la massima durata nel tempo



Doppia trasmissione ad ingranaggi diminuisce la velocità del rotore riducendo l'usura degli utensili



ACCESSORI PRINCIPALI



Rullo d'appoggio e abbattirami regolabili idraulicamente con raschia rullo, per permettere al rullo di rotolare anche su terreni umidi



Terzo punto idraulico per un controllo ottimale della profondità di lavoro

DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica	Cardani laterali con frizione (SSL/DT SPEED)
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Cardano con limitatore di coppia
Protezione interna fiancata	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato
Catene di protezione	Controlame in acciaio stampato a pettine (saldate)
Trasmissione ad ingranaggi	Controlama regolabile a pettine (forestale)
Scatola ingranaggi con ruota libera	

DISPONIBILE A RICHIESTA

Possibilità di avere rotore con utensili opzionali	Abbattirami idraulico
Terzo punto idraulico	Rullo d'appoggio regolabile idraulicamente

MODELLO	SSL SPEED 150	SSL SPEED 175	SSL/DT SPEED 200	SSL/DT SPEED 225	SSL/DT SPEED 250
Potenza richiesta (CV)	100-160	110-160	120-220	130-220	140-220
PDF (giri/min)	1000	1000	1000	1000	1000
Larghezza di lavoro (mm)	1600	1840	2080	2320	2560
Larghezza totale (mm)	1920	2160	2400	2640	2880
Peso (kg)	2000	2160	2600	2810	3030
Diametro rotore (mm)	600	600	600	600	600
Diametro max. di triturazione (mm)	300	300	300	300	300
Profondità max. di lavoro (mm)	300	300	300	300	300
N° utensili tipo B/3+C/3/SS	44+4	50+4	58+4	66+4	74+4

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO B



UTENSILE B/3 (standard)



UTENSILE B/3/HD (optional)



UTENSILE G/3 (optional)



UTENSILE G/3/HD (optional)



UTENSILE C/3/SS (raschia fiancata)