

FRESE FORESTALI PER VEICOLI SPECIALI

200/S

Fresa forestale per applicazioni idrauliche.

Grazie al suo peso contenuto ed alle varie larghezze disponibili, la 200/S si adatta a un'ampia gamma di mezzi. La trasmissione a ingranaggi consente al rotore di lavorare a una velocità inferiore rispetto alle convenzionali trince forestali a cinghie.



Ø 30 cm max



Profondità 30 cm



Piastra d'attacco (a disegno) (optional)

Cofano posteriore idraulico
per regolare efficacemente la granulometria

Motore idraulico da 180 cc

Doppia trasmissione ad ingranaggi
diminuisce la velocità del rotore
riducendo l'usura degli utensili

MODELLO	200/S - 200	200/S - 225
Tipo testata	Fresa	Fresa
Larghezza di lavoro (mm)	2080	2320
Larghezza totale (mm)	2420	2662
Peso (Kg)	2950	3162
Diametro rotore (mm)	590	590
Profondità max. di lavoro (mm)	300	300
Diametro max. di triturazione (mm)	300	300
N° utensili tipo B/3+C/3/SS	74+4	82+4

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO B



UTENSILE B/3
(standard)



UTENSILE B/3/HD
(optional)



UTENSILE C/3/SS
(raschia fiancata)