

TRINCE FORESTALI PER VEICOLI SPECIALI

# 500/U

Trincia forestale per applicazioni idrauliche.

La 500/U è l'eccellenza della gamma di trince forestali per veicoli speciali, in grado di tritare tronchi fino a 50 cm di diametro. La trasmissione, per l'utilizzo fino a 600 CV, consente di lavorare con i mezzi più potenti presenti sul mercato.



Ø 50 cm max



Abbattirami meccanico o idraulico (optional)

Piastre d'attacco a disegno

Cofano posteriore idraulico per regolare efficacemente la granulometria

Denti ripper sul cofano (optional)

Possibilità di avere il rotore con utensili tipo A/3/HD o tipo C/3/HD

Slitte d'appoggio regolabili in altezza

Trasmissione meccanica o idraulica personalizzata

MODELLO	500/U 225	500/U 250
Tipo testata	Trincia fresa	Trincia fresa
Larghezza di lavoro (mm)	2320	2560
Larghezza totale (mm)	2860	3100
Peso (Kg)	4710	4960
Diametro rotore (mm)	680	680
Diametro max. di triturazione (mm)	500	500
N° utensili tipo A/3+MH	88+2	96+2
tipo C/3+C/3/SS	54+2	60+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

## ROTORE TIPO A



UTENSILE A/3 (standard)



UTENSILE A/3/HD (optional)



UTENSILE MH (raschia fiancata)

## ROTORE TIPO C



UTENSILE C/3 (standard)



UTENSILE C/3/HD (optional)



UTENSILE K/3 (optional)



UTENSILE C/3/SS (dx/sx) (raschia fiancata)