


## TRINCE FORESTALI PER ESCAVATORI


# PMM/EX

### Trincia erba-arbusti per escavatori con rotore a martelli o coltelli.

Trincia erba-arbusti fornita di motore idraulico a pistoni e portata variabile, progettata per la pulizia di rovi e arbusti. I supporti maggiorati del rullo (optional) assicurano le migliori prestazioni e la massima affidabilità anche nel caso di utilizzo su

terreni impervi. La valvola "flow control" garantisce un montaggio semplice e veloce della trincia, senza regolazioni o modifiche dell'impianto idraulico dell'escavatore stesso.

 55-145 L/min

 Ø 8 cm max

 6-13 t



**Controlame in acciaio stampato a pettine** per ottenere una triturazione ancora più efficace



**Rullo d'appoggio autopulente**

**Telaio completamente chiuso e antipolvere**



**Cuscinetti maggiorati per rullo d'appoggio**



#### DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoni a portata variabile da 32 a 65 cc	Raccordi sulla macchina per attacchi idraulici
Valvola regolatrice di flusso (flow control)	Cofano posteriore a regolazione manuale
Valvola di sicurezza e anticavitazionale	Slitte regolabili
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Bandella di protezione in gomma
Motore integrato nel telaio	Controlame in acciaio stampato a pettine (saldate)
Trasmissione a cinghia trapezoidale	Rullo d'appoggio autopulente con slitte integrate


#### DISPONIBILE A RICHIESTA

Settaggio personalizzato motore	Attacco basculante autolivellante
Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)	Possibilità di avere il rotore equipaggiato con COLTELLI Y

MODELLO	PMM/EX 100	PMM/EX 125	PMM/EX 150
Portata (L/min)	55-145	55-145	55-145
Pressione (bar)	180-350	180-350	180-350
Peso escavatore (t)	6-13	6-13	6-13
Larghezza di lavoro (mm)	1060	1300	1540
Peso (kg)	520	600	680
Diametro rotore (mm)	440	440	440
Diametro max. di triturazione (mm)	80	80	80
N° martelli tipo PMM	12	16	18
N° coltelli tipo Y/3	12	16	18

*I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.*

## ACCESSORI PRINCIPALI



**Settaggio Motore**  
regolazione ad hoc del motore per ottenere la massima performance da ogni sistema idraulico



**Attacco basculante autolivellante**  
per adattarsi ad ogni tipo di terreno



**Possibilità di avere il rotore equipaggiato con MARTELLI PML o COLTELLI Y**



**MARTELLI PMM**  
(standard)



**COLTELLI Y/3**  
(optional)