

FRESE STRADALI PER MINIPALE

RPL/SSL

Fresa stradale a utensili fissi per minipale fino a 135 CV.

La RPL/SSL è una fresa stradale per minipale da 60 a 135 CV, in grado di fresare fino a 17 cm di profondità ed è disponibile in tre larghezze 45, 60 e 75 cm. La RPL/SSL è ideale nella preparazione della superficie stradale per il ripristino del manto in vista della stesura di un nuovo strato di asfalto o di cemento, oppure per semplificare le operazioni di scavo. Le slitte

autolivellanti e l'inclinazione flottante (tilt) garantiscono risultati ottimali. La precisione operativa è assicurata dal sistema di traslazione idraulica nonché dai pratici indicatori di profondità e di taglio. L'offerta si completa con utensili appositamente concepiti per manti stradali asfaltati o per cemento.



60-135 CV



Profondità
17 cm



Indicatori taglio e profondità
per un controllo preciso della lavorazione



Inclinazione flottante (tilt)
per risultati ottimali su superfici discontinue

Sistema di traslazione idraulica
per un posizionamento accurato sull'area di lavoro

Slitte autolivellanti
con controllo idraulico indipendente della posizione

DOTAZIONE DI SERIE

Sistema basculante e flottante meccanico (tilt)	Blocco idraulico con valvole di sicurezza e anti-cavitazione
Controllo idraulico indipendente delle slitte	Tubi idraulici di collegamento
Fiancate-telaio mobili	Suole antiusura slitte in Hardox®, intercambiabili
Spostamento laterale idraulico	Utensili per asfalto
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Indicatore di taglio
Manometro per controllo pressione di lavoro	Valvola diverter 12V
860 cc motore idraulico a pistoni a cilindrata fissa (RPL/SSL 45-60)	940 cc motore idraulico a pistoni a cilindrata fissa (RPL/SSL 75)
Trasmissione con motore a presa diretta	

DISPONIBILE A RICHIESTA

Utensili opzionali	Cablaggio adattatore
Impianto iniezione acqua WSS Basic	Telaio d'attacco SAE con serbatoio acqua integrato
Kit serbatoio acqua installazione tetto minipala	

MODELLO	RPL/SSL 45	RPL/SSL 60	RPL/SSL 75
Potenza richiesta (CV)	60-110	60-110	90-135
Portata (L/min)	100-155	100-155	120-170
Pressione (bar)	180-350	180-350	180-350
Larghezza di lavoro (mm)	450	600	750
Larghezza totale (mm)	1650	1650	1650
Peso (kg)	900	950	1000
Profondità (mm)	0-170	0-170	0-170
Diametro rotore (mm)	600	600	600
Angolo tilt ±	8°	8°	8°
Spostamento laterale (mm)	560	560	560
N° picchi tipo R	42	54	60

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ACCESSORI PRINCIPALI



Utensili per lavorazioni sul cemento



Sistema iniezione acqua WSS Basic
per ridurre le polveri e raffreddare gli utensili



Cablaggio di connessione
Cablaggio adattatore per consentire una connessione Plug & Play con le più diffuse minipale

ROTORE TIPO R



PICCO R/44/A
(standard)

PICCO R/44/C
(optional)