TRINCE FORESTALI PER ESCAVATORI

UML/HY/RW - UML/HY/RW/VT - FML/HY/RW

Trincia forestale per escavatori e mezzi speciali con rotore a utensili fissi.

Trincia appositamente progettata e realizzata per l'utilizzo con veicoli ferroviari o altri mezzi speciali, ideale per mantenere aree poco agevoli come lungo le scarpate delle linee ferroviarie. Il peso contenuto, il telaio particolarmente leggero e il rotore sovradimensionato ed equipaggiato con martelli fissi consentono di triturare ramaglie, rami, rovi e alberi fino a circa 12 cm di diametro, anche in presenza di sassi spesso presenti ai lati dei binari e difficilmente visibili durante le lavorazioni. Disponibile anche con rotore a martelli mobili.

92-180 L/min
80-150 L/min

Ø 12 cm max

6-10 t

Controlame in acciaio stampato a pettine
per ottenere una triturazione ancora più efficace

Motore idraulico a pistoni a portata variabile da 32 a 65 cc con valvola di massima e anticavitazionale

Motore integrato nel telaio
quindi perfettamente protetto dagli urti e dallo sporco

Rotore a martelli mobili

DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoni a portata variabile da 32 a 65 cc (92-180 L/min) (UML/HY/RW - FML/HY/RW)	Trasmissione a cinghia trapezoidale
Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 55/38 cc (95-135 L/min) (UML/HY/RW/VT)	Raccordi sulla macchina per attacchi idraulici
Valvola regolatrice di flusso (flow control)	Cofano posteriore idraulico
Valvola di sicurezza e anticavitazionale	Catene di protezione avvitate
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Controlame in acciaio stampato a pettine (saldate)
Motore integrato nel telaio	

DISPONIBILE A RICHIESTA

Settaggio personalizzato motore	Possibilità di avere il rotore con utensili o martelli opzionali
Rotore Bite Limiter	

MODELLO	UML/HY/RW 125	UML/HY/RW 150	UML/HY/ RW/VT 125	UML/HY/ RW/VT 150	FML/HY/RW 125	FML/HY/RW 150
Portata (L/min)	92-180	92-180	90-135	90-135	80-150	80-150
Pressione (bar)	220-350	220-350	220-350	220-350	220-250	220-250
Peso escavatore (t)	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Larghezza di lavoro (mm)	1342	1582	1342	1582	1342	1582
Peso (kg)	680	750	680	750	550	590
Diametro rotore (mm)	425	425	425	425	425	425
Diam. max. di triturazione (mm)	120	120	120	120	120	120
No. utensili tipo C/3+C/3/SS	26+2	32+2	26+2	32+2	-	-
tipo I+C/3/SS	36+2	42+2	36+2	42+2	-	-
No. martelli tipo FML	-	-	-	-	20	24

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ACCESSORI PRINCIPALI

Rotore con tecnologia Bite Limiter
massima produttività e minima richiesta di potenza

Settaggio Motore VT
regolazione ad hoc del motore per ottenere la massima performance da ogni sistema idraulico

ROTORE TIPO C

UTENSILE C/3 (standard)

UTENSILE C/3/HD (optional)

LAMA BL (optional)

ROTORE TIPO BL

LAMA BL (optional)

ROTORE TIPO I

UTENSILE I (optional)

UTENSILE C/3/SS (raschia fiancata)

MARTELLO FML (standard)