

NOVITÀ

TRINCE FORESTALI PER ESCAVATORI

# BL2/S/EX

Trincia forestale con tecnologia Bite Limiter per escavatori da 11 a 16 t.

La trincia forestale BL2/S/EX, progettata per gli escavatori da 11 a 16 t è in grado di tritare materiale fino a 15 cm di diametro. Grazie alla tecnologia Bite Limiter, questa testata è ideale per avere un'elevata produttività nella gestione della vegetazione e fornire una triturazione sempre efficiente. La trasmissione a cinghie dentate offre un ottimale trasferimento

di potenza e affidabilità nel tempo. Completano l'allestimento le controlame Spike PRO intercambiabili, le slitte d'appoggio intercambiabili e il cofano a regolazione idraulica. La BL2/S/EX è disponibile in versione Sonic e può essere equipaggiata con lame BL e utensili C/3.



**Motore VT (BL2/S/EX/VT)**  
incremento di coppia automatico

**Trasmissione a cinghie dentate**  
ottimale trasferimento di potenza

**Diverter valve**  
per il controllo idraulico del cofano



**Sonic (BL2/S/EX/SONIC)**  
il sistema automatico di controllo e gestione della trasmissione idraulica permette di incrementare le prestazioni in ogni condizione

**Controlame Spike Pro**  
per una migliore finitura del materiale lavorato



**Bite Limiter**  
speciali profili in acciaio sul rotore limitano la profondità d'azione delle lame ottimizzando la produttività


## ACCESSORI PRINCIPALI



**Rostro escavatore e pollice idraulico**  
per spostare il materiale da tritare



**Piastra d'attacco a disegno**



**Settaggio Motore VT (BL2/S/EX/VT)**  
Regolazione ad hoc del motore, per ottenere le massime prestazioni da ogni sistema idraulico



**Sistema Sonic**



**100-180 L/min**



**Ø 15 cm max**



**11-16 t**



### DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoni 80 cc VT (BL2/S/EX/VT)	Controlame Spike PRO avvitate intercambiabili
Motore idraulico a pistoni 80 cc SONIC (BL2/S/EX/SONIC)	Deflettore
Sistema Sonic (BL2/S/EX/SONIC)	Cofano anteriore a regolazione idraulica
Valvola Flow Control con valvole di sicurezza e anticavitazione integrate	Valvola Diverter 12V
Raccordi per collegamenti idraulici	Scatola di comando per valvola Diverter (BL2/S/EX/SONIC)
Trasmissione a cinghie dentate	Slitte d'appoggio regolabili
Motore integrato nel telaio	Mozzi rotore intercambiabili in acciaio forgiato
Telaio completamente chiuso e antipolvere	Rotore Bite Limiter

### DISPONIBILE A RICHIESTA

Settaggio personalizzato motore idraulico (BL2/S/EX/VT)	Pollice idraulico
Valvola Diverter 24V (BL2/S/EX/VT)	Kit orecchie d'attacco con perni personalizzate a disegno
Scatola di comando per valvola Diverter (BL2/S/EX/VT)	Possibilità di avere il rotore con utensili opzionali
Rostro	

MODELLO	BL2/S/EX/VT-125	BL2/S/EX/SONIC-125
<b>Portata (L/min)</b>	100-180	100-180
<b>Pressione (bar)</b>	180-350	180-350
<b>Peso escavatore (t)</b>	11-16	11-16
<b>Larghezza di lavoro (mm)</b>	1342	1342
<b>Peso (kg)</b>	1040	1040
<b>Diametro rotore (mm)</b>	440	440
<b>Diametro max. di triturazione (mm)</b>	150	150
<b>No. lame/utensili tipo BL+C/3/SS</b>	20+2	20+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

### ROTORE TIPO BL



**LAMA BL**  
(standard)



**UTENSILE C/3**  
(optional)



**UTENSILE C/3/SS**  
(raschia fiancata)