

FRESACEPPI PER ESCAVATORI

SCL/HY

Fresaceppi a disco per escavatori con utensili fissi.

La SCL/HY è una nuova fresaceppi compatta per l'eliminazione di ceppi singoli in boschi, parchi, ai lati delle strade o dei fiumi. Le sue dimensioni contenute la rendono particolarmente maneggevole e adatta a escavatori di piccole e medie dimensioni (da 4 a 7,5 tonnellate). Grazie al motore a pistoni (cilindrata variabile a controllo manuale) è possibile abbinarla facilmente a diversi tipi di escavatori

con portate di olio differenti. La SCL/HY monta un rotore a disco con utensili fissi tipo L, che permette la triturazione dei ceppi unicamente tramite lo spostamento laterale della testata, senza difficoltose manovre con l'escavatore. Inoltre il cofano anteriore regolabile idraulicamente con diverter valve 12V e il rostro integrato nel telaio rendono il lavoro di fresatura particolarmente agevole.



50-105 L/min



4-7,5 t



Cofano anteriore idraulico
riduce la proiezione del materiale triturato a qualsiasi profondità di lavoro

Catene di protezione avvitate intercambiabili
limitano la fuoriuscita del materiale triturato



Rostro escavatore
utile per spostare il materiale da triturare



Rotore a disco

ACCESSORI PRINCIPALI



Piastra d'attacco

DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoni a portata variabile da 32 a 65 cc con valvola di massima e anticavitazionale integrata.	Trasmissione a cinghia trapezoidale
Valvola regolatrice di flusso (flow control)	Raccordi sulla macchina per attacchi idraulici
Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter)	Cofano anteriore idraulico
Valvola di sicurezza e anticavitazionale	Rostro escavatore frontale
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Catene di protezione avvitate
Motore integrato nel telaio	

DISPONIBILE A RICHIESTA

Settaggio personalizzato motore	Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)
---------------------------------	--

MODELLO

	SCL/HY
Portata (L/min)	50-105
Pressione (bar)	180-350
Peso escavatore (t)	4-7,5
Larghezza totale (mm)	647
Peso (kg)	460
Diametro rotore (mm)	570
No. utensili tipo L/1+L/2	15+15

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE A DISCO



UTENSILE L/1
(standard)



UTENSILE L/2
(standard)