

NOVITÀ

ESCAVATRICI A RUOTA PER MINIPALE

RWL/SSL

Escavatrice a disco per minipale fino a 75 CV.

La RWL/SSL è un'escavatrice a ruota per minipale da 50 a 75 CV, in grado di fresare fino a 35 cm di profondità canaline con larghezza modulare da 2,5, 3 o 5 cm. La RWL/SSL ha come applicazione prevalente la realizzazione di scavi estremamente mirati per la posatura di condotte elettriche, idriche, così come per il gas e per la fibra ottica. L'indicatore di profondità

consente di gestire con precisione la profondità della lavorazione e le slitte autolivellanti permettono di mantenere la profondità di lavoro sempre costante. Lo scarico laterale ottimizzato permette poi di mantenere la traccia sempre libera dai materiali di risulta. L'offerta prevede utensili appositamente concepiti per manti stradali asfaltati o utensili per lavorare sul cemento.



Indicatore di profondità
per un controllo preciso della profondità


Slitte autolivellanti
con controllo idraulico della profondità

Sistema di traslazione idraulica
per un posizionamento accurato sull'area di lavoro



Dischi di taglio modulari
da 2,5 o 3 o 5 cm

ACCESSORI PRINCIPALI



Disco di taglio disponibile in
tre larghezze



Sistema iniezione acqua
WSS Basic
per ridurre le polveri e
raffreddare gli utensili



Cablaggio di connessione
Cablaggio adattatore per
consentire una connessione
Plug & Play con le più diffuse
minipale



50-75 CV



Profondità
35 cm



DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoncini 860 cc	Blocco idraulico con valvole di sicurezza e anticavitazione
Trasmissione con motore a presa diretta	Tubi idraulici di collegamento
Fiancate telaio mobili	Bandelle di protezione in gomma
Spostamento laterale idraulico	Piede d'appoggio
Regolazione meccanica della profondità di lavoro	Controlame piatte avvitare intercambiabili in Hardox®
Telaio completamente chiuso e antipolvere	Suole antiusura slitte d'appoggio intercambiabili in Hardox®
Valvola Diverter 12V	Rotore a disco con settori intercambiabili

DISPONIBILE A RICHIESTA

Regolazione idraulica della profondità di lavoro	Cablaggio adattatore
Impianto iniezione acqua WSS Basic	Larghezze rotore a disco opzionali
Kit serbatoio acqua installazione tetto minipala	Kit movimenti idraulici con rotore fermo

MODELLO

RWL/SSL

	25 mm - rotore a disco STD	30 mm - rotore a disco OPT	50 mm - rotore a disco OPT
Potenza richiesta (CV)	50-75	50-75	50-75
Portata (L/min)	80-125	80-125	80-125
Pressione (bar)	180-350	180-350	180-350
Larghezza di lavoro (mm)	25	30	50
Larghezza totale (mm)	1640	1640	1640
Peso (kg)	890	890	890
Profondità (mm)	250-350	250-350	250-350
Diametro rotore (mm)	1100	1100	1100
Spostamento laterale (mm)	560	560	560
N° picchi tipo R	50	50	40

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO R



PICCO R/25/C
(standard)